

SALOON II para HOMBRES OB E SRC

HOMBRE: NEGRO 43261 – NÚMERO : 38-50 – EN ISO 20347:2012

Leather Upper = Superior de cuero

Polyester lining = Forro de poliéster

Weight (per shoe) : 451 grams = Peso (por zapato) : 451g

Superior SFC slip resistant outsole = Suela antideslizante superior de SFC

Added depth for improved durability and wear time = Profundidad adicional para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso

Larger surface area covered by the outsole provides better slip-resistance = El área de superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

Midsole material – Rubber = Material de la entresuela – Caucho

Removable PU insole = Plantilla de PU removible

TripGuard = TripGuard

Allows ease of movement between different surfaces = Permite la facilidad de movimiento entre superficies diferentes

Superior SFC slip-resistant outsole = Suela antideslizante superior de SFC

Water resistant = Resistente al agua

Designed to repel water and keep your foot dry = Diseñado para repeler al agua y mantener sus pies secos

Padded collar = Cuello acolchado

Padded tongue = Lengua acolchada

CE certified OB E SRC according to EN ISO 20347:2012 standards = Certificado CE OB E SRC según las normas EN ISO 20347:2012

Energy absorbing heel construction = Absorción de energía en el talón

Regular fit = Ajuste regular

SALOON II – GUÍA DE DATOS	
Certificación	EN ISO 20347-2012 (OB E SRC)
Material superior	Cuero
Material de revestimiento / Material del forro	Poliéster
Material de la entresuela	Caucho
Material de la suela	Caucho
Puntera de seguridad	n/a
País de origen	China

SFC GREATLY EXCEEDS INDUSTRY STANDARDS = SFC SRC resultados excede sobradamente estándares de industria

Ceramic Tile Floor/Cleansing Agent - Forward Flat slip/Outsole Test = Suelo de baldosa / productos de limpieza – Deslizamiento hacia adelante / Prueba de suela

Ceramic Tile - Floor/Cleansing - Agent Heel Test = Suelos de baldosa / productos de limpieza – Prueba de tacón

Steel Plate/Glycerine Forward - Flat slip/Outsole Test = Placa de acero / Glicerina – Deslizamiento hacia adelante / Prueba de suela

Steel Plate/Glycerine Heel Test = Placa de acero / Glicerina – Prueba de tacón

Minimum standard = Estándar mínimo

Slip Resistance Test EN ISO 13287:2012, performed by TUV Rheinland LGA Products GmbH in Leipzig, Germany during August 2018* On a scale where 0.0 is the absence of friction and 1.0 is very high friction (e.g. dry carpet), SFC rated .63 – more than tripling the .18 minimum standard. All SFC shoes use the Shoes For Crews patented slip-resistant outsole. Product tested: BRIDGETOWN 28740 = Prueba EN ISO 13287:2012 para determinar la resistencia al deslizamiento realizada por TUV Rheinland LGA Products GmbH en Leipzig, Alemania, en Agosto 2019. *en una escala donde 0,0 es la ausencia de fricción y 1,0 corresponde a una fricción muy alta (por ejemplo, una alfombra seca), SFC registró 0,63 más de tres veces el estándar mínimo de 0,18. Todos los zapatos de SFC están equipados con suela deslizante patentada por Shoes For Crews. Producto probado: BRIDGETOWN 28740