

LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN

Lyreco

Chemwatch: 4854-15

Versión No: 2.1.1.1

Hoja de Datos de Seguridad (Cumple con el Reglamento (CE) n° 2015/830)

Código Alerta de Riesgo: 3

Fecha de Edición: 04/22/2013

Fecha de Impresión: 12/21/2016

S.REACH.ESPES

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del Producto | LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN |
| Sinonimos | No Disponible |
| Nombre técnico correcto | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas) |
| Otros medios de identificación | No Disponible |

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | |
|--|--------------------------------|
| Usos pertinentes identificados de la sustancia | Uso definido por el proveedor. |
| Usos desaconsejados | No Aplicable |

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | |
|---------------------|---|
| Denominación Social | Lyreco |
| Dirección | Carretera de Hospitalet 147-149 Edificio Paris D. 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) Spain |
| Teléfono | 902 100 016 |
| Fax | 902 100 052 |
| Sitio web | www.lyreco.es |
| Email | atencionalcliente@lyreco.com |

1.4. Teléfono de emergencia

| | |
|---|---------------|
| Asociación / Organización | No Disponible |
| Teléfono de urgencias | No Disponible |
| Otros números telefónicos de emergencia | No Disponible |

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

| | |
|--|---|
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] [1] | Líquido y vapores inflamables., Serio Perjuicio de los Ojos, Categoría 1, Efectos Respiratorios, Categoría 3 |
| Leyenda: | 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificación de la CE elaborado la Directiva 67/548/CEE - Anexo I ; 3. Clasificación tomada de la Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI |

2.2. Elementos de la etiqueta

| | |
|------------------------------|---|
| Elementos de la etiqueta CLP |  |
|------------------------------|---|

PALABRA SEÑAL PELIGRO

Indicación de peligro (s)

| | |
|------|---------------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |

Declaración/es complementaria (s)

No Aplicable

Consejos de prudencia: Prevencion

| | |
|------|--|
| P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
|------|--|

Continued...

Consejos de prudencia: Respuesta

| | |
|-----------------------|--|
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
|-----------------------|--|

Consejos de prudencia: Almacenamiento

| | |
|------------------|---|
| P403+P235 | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. |
|------------------|---|

Consejos de prudencia: Eliminación

| | |
|-------------|--|
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales. |
|-------------|--|

2.3. Otros peligros

Inhalación, contacto con la piel y/o ingestión puede producir daño a la salud*.

Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposición*.

Puede producir malestar en sistema respiratorio y piel*.

Exposición puede producir efectos irreversibles*.

Reach - Art.57-59: La mezcla no contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) en la fecha de impresión de SDS.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**3.1.Sustancias**

Ver la información sobre los componentes en la sección 3.2

3.2.Mezclas

| 1.Número CAS 2.No CE 3.No Índice 4.4.No REACH | % [peso] | Nombre | Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n ° 1272/2008 [CLP] |
|--|-------------|-------------------------------|--|
| 1.107-98-2 2.203-539-1 3.603-064-00-3 4.01-2119457435-35-XXXX | 25-50 | <u>1-metoxipropan-2-ol</u> | Líquido y vapores inflamables., Efectos Respiratorios, Categoría 3; H226, H336 [3] |
| 1.71-23-8 2.200-746-9 3.603-003-00-0 4.01-2119486761-29-XXXX | 25-50 | <u>propan-1-ol</u> | Líquido y vapores muy inflamables., Serio Perjuicio de los Ojos, Categoría 1, Efectos Respiratorios, Categoría 3; H225, H318, H336 [3] |
| | balance | ingredients, non-hazardous | |

Leyenda: 1. Clasificado por CHEMWATCH; 2. Clasificación de la CE elaborado la Directiva 67/548/CEE - Anexo I ; 3. Clasificación tomada de la Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI 4. Clasificación extraída de C & L

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

| | |
|------------------------|--|
| General | <p>Si este producto entra en contacto con la piel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado. ▶ Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible). ▶ Buscar atención médica en caso de irritación. <p>Si este producto entra en contacto con los ojos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inmediatamente mantener los ojos abiertos y lavar continuamente con agua corriente. ▶ Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente. ▶ Continuar el lavado hasta que el Centro de Información de Venenos o un médico, autorice la detención, o por lo menos durante 15 minutos. ▶ Transportar al hospital o a un médico sin demora. ▶ La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente. ▶ Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada. ▶ Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo. ▶ Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, antes de iniciar procedimientos de primeros auxilios. ▶ Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de válvula de suministro, dispositivo con máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con el entrenamiento. Efectuar CPR si es necesario. ▶ Transportar al hospital, o a un médico. ▶ Si es ingerido, NO inducir el vómito. ▶ Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración. ▶ Observar al paciente cuidadosamente. ▶ Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia. ▶ Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber confortablemente. ▶ Solicitar consejo médico. |
| Contacto Ocular | <p>Si este producto entra en contacto con los ojos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inmediatamente mantener los ojos abiertos y lavar continuamente con agua corriente. ▶ Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente. ▶ Continuar el lavado hasta que el Centro de Información de Venenos o un médico, autorice la detención, o por lo menos durante 15 minutos. ▶ Transportar al hospital o a un médico sin demora. ▶ La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente. |

LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Contacto con la Piel | <p>Si este producto entra en contacto con la piel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado. ▶ Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible). ▶ Buscar atención médica en caso de irritación. |
| Inhalación | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada. ▶ Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo. ▶ Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, antes de iniciar procedimientos de primeros auxilios. ▶ Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de válvula de suministro, dispositivo con máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con el entrenamiento. Efectuar CPR si es necesario. ▶ Transportar al hospital, o a un médico. |
| Ingestión | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si es ingerido, NO inducir el vómito. ▶ Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración. ▶ Observar al paciente cuidadosamente. ▶ Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia. ▶ Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber confortablemente. ▶ Solicitar consejo médico. |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Vea la Sección 11

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

Para tratar envenenamientos por acoholes alifáticos mas altos:

- ▶ Lavado gástrico con copiosas cantidades de agua.
- ▶ La inducción de 60 ml de aceite mineral en el estómago puede ser beneficioso.
- ▶ Según se requiera, administrar oxígeno y respiración artificial.
- ▶ Balance electrolítico: puede ser útil empezar con 500 ml. Administrar intravenosamente bicarbonato de sodio M/6 pero mantener precaución y una actitud conservadora cuando se haga reemplazo de electrolito a menos de que se produzca shock o riesgo de acidosis.
- ▶ Para proteger el hígado, mantener la administración de carbohidratos mediante la infusión intravenosa de glucosa.
- ▶ Realizar hemodiálisis si se presenta estado de coma profundo y persistente.

[GOSSELIN, SMITH HODGE: Toxicología Clínica de Productos Comerciales, 5th Ed)

TRATAMIENTO BÁSICO

- ▶ Establecer donde sea necesario, una vía aérea con succión.
- ▶ Observar signos de insuficiencia respiratoria y asistir con ventilación si es necesario.
- ▶ Administrar oxígeno mediante máscara no-reatable a 10 - 15 l/min.
- ▶ Monitorear y tratar en caso de choque, donde sea necesario.
- ▶ Monitorear y tratar en caso de edema pulmonar, donde sea necesario.
- ▶ Anticipar y tratar en caso de ataques, donde sea necesario.
- ▶ **NO usar eméticos.** Donde se sospeche que haya ocurrido ingestión, lavar la boca y suministrar hasta 200 ml de agua (se recomienda 5 ml/kg) para dilución en caso de que el paciente sea capaz de tragar, tenga un fuerte reflejo gagal y no babee.
- ▶ Suministrar carbón activado.

TRATAMIENTO AVANZADO

- ▶ Considerar intubación orotraqueal o nasotraqueal mediante aire controlado en pacientes inconscientes o donde haya ocurrido detención respiratoria.
- ▶ Realizar ventilación con presión positiva usando una máscara con bolsa de aire.
- ▶ Monitorear y tratar en caso de arritmias, donde sea necesario.
- ▶ Comenzar un IV D5W TKO. Si se presentan signos de hipovolemia, utilizar solución lactosa de Ringers. La saturación de fluido puede crear complicaciones.
- ▶ Si el paciente es hipoglucémico (bajo nivel de COL, taquicardia, palidez, pupilas dilatadas, diaforesis y/o franjas de dextrosa o lecturas inferiores a 50 mg. en el glucómetro), administrar 50% de dextrosa.
- ▶ La hipotensión con signos de hipovolemia requiere la administración cuidadosa de fluidos. La saturación de fluido puede crear complicaciones.
- ▶ La terapia con medicamentos puede ser considerada en caso de edema pulmonar.
- ▶ Tratar ataques con diazepam.
- ▶ Se debe usar hidrocloreuro de proparacaina para asistir irrigación del ojo.

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

- ▶ Análisis de laboratorio de conteo completo de sangre, electrolitos de suero, NUB, creatina, glucosa, orina, vaselina para suero de aminotransferasas (ALT y AST), calcio, fósforo y magnesio, pueden asistir para establecer un tratamiento apropiado. Otros análisis útiles incluyen intervalos osmolares o de aniones, gases de sangre arterial (ABGs), radiografías de pecho y electrocardiogramas.
- ▶ Se puede requerir presión positiva expiatoria final (PEEP) con ventilación asistida en caso de heridas parenquimales agudas o síndrome de dificultad respiratoria en adultos.
- ▶ La acidosis puede responder a terapia con bicarbonato e hiperventilación.
- ▶ Hemodiálisis puede ser considerada en pacientes con intoxicación severa.
- ▶ Consultar a un toxicólogo en caso de ser necesario.

BRONSTEIN, A.C. y CURRANCE, P.L. CUIDADO DE EMERGENCIA PARA EXPOSICION DE MATERIALES PELIGROSOS: 2da Ed. 1994

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

- ▶ Espuma de alcohol estable.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

| | |
|-----------------------------------|--|
| Incompatibilidad del fuego | ▶ Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición. |
|-----------------------------------|--|

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

| | |
|---|---|
| Instrucciones de Lucha Contra el Fuego | ▶ Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro. |
|---|---|

Fuego Peligro de Explosión

- ▶ Líquido y vapor son inflamables.
- Productos de combustión incluyen:
 - monóxido de carbono (CO)
 - dióxido de carbono (CO₂)
 - otros productos típicos de pirolisis de incineración de material orgánico

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Vea la sección 8

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Ver sección 12

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

| | |
|-------------------------|--|
| Derrames Menores | ▶ Remover toda fuente de ignición. |
| Derrames Mayores | ▶ Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba. |

6.4. Referencia a otras secciones

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**7.1. Precauciones para una manipulación segura**

| | |
|--|---|
| Manipuleo Seguro | NO permitir que la indumentaria húmeda con el material permanezca en contacto con la piel. ▶ Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación. |
| Protección contra incendios y explosiones | Vea la sección 5 |
| Otros Datos | ▶ Almacenar en contenedores originales o en área a prueba de llama. |

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

| | |
|---------------------------------------|---|
| Contenedor apropiado | Embalaje según suministrado por fabricante. ▶ Para materiales de baja viscosidad (i): Tambores deben estar dentro del tipo de cabeza no-removible. |
| Incompatibilidad de Almacenado | ▶ Evitar almacenamiento con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes. |

7.3. Usos específicos finales

Vea la sección 1.2

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**8.1. Parámetros de control****NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL)**

No Disponible

PREDICCIÓN DEL NIVEL SIN EFECTO (PNEC)

No Disponible

LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (LEO)**DATOS DE INGREDIENTES**

| Fuente | Ingrediente | Nombre del material | VLA | STEL | pico | Notas |
|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos (español) | 1-metoxipropan-2-ol | 1-Metoxipropan-2-ol | 375 mg/m ³ / 100 ppm | 568 mg/m ³ / 150 ppm | No Disponible | vía dérmica, VLI |
| UE lista consolidada de los valores indicativos límite de exposición profesional (VLEPI) | 1-metoxipropan-2-ol | 1-Methoxypropan-2-ol | 375 mg/m ³ / 100 ppm | 568 mg/m ³ / 150 ppm | No Disponible | Skin |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Español) | 1-metoxipropan-2-ol | 1-Metoxipropan-2-ol | 375 mg/m ³ / 100 ppm | 568 mg/m ³ / 150 ppm | No Disponible | Piel |
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos (español) | propan-1-ol | n-Propanol (2007) | 500 mg/m ³ / 200 ppm | 1.000 mg/m ³ / 400 ppm | No Disponible | vía dérmica, s |

LÍMITES DE EMERGENCIA

| Ingrediente | Nombre del material | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|---------------------|--|---------|---------|----------|
| 1-metoxipropan-2-ol | Propylene glycol monomethyl ether; (Ucar Triol HG-170) | 100 ppm | 160 ppm | 660 ppm |
| propan-1-ol | n-Propanol (Propyl alcohol, n-) | 250 ppm | 670 ppm | 4000 ppm |

| Ingrediente | IDLH originales | IDLH revisada |
|-------------|-----------------|---------------|
|-------------|-----------------|---------------|

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1-metoxipropan-2-ol | No Disponible | No Disponible |
| propan-1-ol | 4,000 ppm | 800 ppm |

8.2. Controles de la exposición

| | |
|--|---|
| 8.2.1. Controles de ingeniería apropiados | Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. |
| 8.2.2. Equipo de protección personal |  |
| Protección de Ojos y cara | ▶ Anteojos de seguridad con protectores laterales. |
| Protección de la piel | Ver Protección de las manos mas abajo |
| Protección de las manos / pies | Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC. La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende del uso. Guantes del neopreno |
| Protección del cuerpo | Ver otra Protección mas abajo |
| Otro tipo de protección | ▶ Mono protector/overoles/mameluco. |
| Peligro térmico | No Disponible |

Material(es) recomendado (s)

INDICE DE SELECCIÓN DE GUANTES

La selección del guante está basada en una presentación modificada de:

"Índice Forsberg de Rendimiento de Ropa".

El(los) efecto(s) de la(s) siguiente(s) sustancia(s) es(son) tenido(s) en cuenta en la selección generada en computadora:

LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN

| Material | CPI |
|----------|-----|
| NEOPRENE | A |
| NITRILE | B |
| PVC | B |

* CPI - Índice Chemwatch de Rendimiento

A: Mejor Selección

B: Satisfactorio; puede degradarse después de 4 horas continuas de inmersión

C: Elección Mala a Peligrosa para inmersiones que no sean de corta duración

NOTA: Debido a que una serie de factores influirán el real rendimiento del guante, una selección final debe estar basada en una observación detallada.-

* Donde el guante sea usado durante un tiempo corto, casual o infrecuente, factores tales como "sentimiento" o conveniencia (por ej. disponibilidad), pueden decidir una elección de guantes que en cambio podrían ser inadecuados si se siguen usando durante mucho tiempo o frecuentemente. Un profesional calificado debería ser consultado.

Protección respiratoria

Filtro Tipo A de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

Donde la concentración partículas/gas en la zona de respiración, es cercana o excede la "Norma de Exposición" (o ES), se requiere protección respiratoria.

El grado de protección varía con la pieza en el rostro y con la Clase de filtro; la naturaleza de protección varía con el Tipo de filtro.

| Factor de Protección | Respirador de Medio Rostro | Respirador de Rostro Completo | Respirador de Aire Forzado |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 5 x ES | A-AUS | - | A-PAPR-AUS |
| 25 x ES | Línea de aire* | A-2 | A-PAPR-2 |
| 50 x ES | - | A-3 | - |
| 50+ x ES | - | Línea de aire** | - |

* - Flujo continuo; ** - Flujo continuo o demanda de presión positiva

^ - Rostro completo

Las mascarillas de respiración con cartucho jamás se deben utilizar para ingresos de emergencias o en zonas cuyas concentraciones de vapor o contenido de oxígeno sean desconocidos. La persona que la lleve puesta debe saber que debe abandonar la zona contaminada de inmediato al detectar cualquier olor a través del respirador. El olor puede indicar que la mascarilla no funciona correctamente, que la concentración del vapor es muy elevada, o que la mascarilla no está colocada correctamente. Por estas limitaciones, solamente se considera apropiado el uso restringido de mascarillas de respiración con cartucho.

8.2.3. Controles de exposición ambiental

Ver sección 12

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Apariencia | No Disponible | | |
| Estado Físico | líquido | Densidad Relativa (Water = 1) | 0.83 |
| Olor | No Disponible | Coefficiente de partición n-octanol / agua | No Disponible |
| Umbral de olor | No Disponible | Temperatura de Autoignición (°C) | 287 |
| pH (tal como es provisto) | No Disponible | temperatura de descomposición | No Disponible |
| Punto de fusión / punto de congelación (° C) | No Disponible | Viscosidad | 4 |
| Punto de ebullición inicial y rango de ebullición (° C) | 96 | Peso Molecular (g/mol) | No Aplicable |
| Punto de Inflamación (°C) | 23 | Sabor | No Disponible |
| Velocidad de Evaporación | No Disponible | Propiedades Explosivas | No Disponible |
| Inflamabilidad | Inflamable. | Propiedades Oxidantes | No Disponible |

LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Límite superior de explosión (%) | 13.5 | Tension Superficial (dyn/cm or mN/m) | No Disponible |
| Límite inferior de explosión (%) | 2.1 | Componente Volatil (%vol) | No Disponible |
| Presión de Vapor | 1.9 @ 20C | Grupo Gaseoso | No Disponible |
| Hidrosolubilidad (g/L) | | pH como una solución (1%) | No Disponible |
| Densidad del vapor (Air = 1) | No Disponible | VOC g/L | 860 |

9.2. Información adicional

No Disponible

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|--|--|
| 10.1. Reactividad | Consulte la sección 7.2 |
| 10.2. Estabilidad química | ► Presencia de materiales incompatibles. |
| 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas | Consulte la sección 7.2 |
| 10.4. Condiciones que deben evitarse | Consulte la sección 7.2 |
| 10.5. Materiales incompatibles | Consulte la sección 7.2 |
| 10.6. Productos de descomposición peligrosos | Consulte la sección 5.3 |

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|----------------------|--|
| Inhalado | Inhalación de los vapores puede causar somnolencia y vértigo. Existe alguna evidencia que sugiere que el material puede causar irritación respiratoria en algunas personas. Alcoholes alifáticos con más de 3-carbonos causan dolor de cabeza, mareo, sopor, debilidad muscular y delirio, depresión central, coma, convulsiones y cambios en el comportamiento. El riesgo por inhalación es incrementado a altas temperaturas. La inhalación de altas concentraciones de gas / vapor causa irritación pulmonar con tos y náusea; depresión del sistema nervioso central con dolor de cabeza y mareo, disminución de los reflejos, fatiga y pérdida de coordinación. La inhalación de aerosoles (nieblas, humos), generados por el material durante el curso del manipuleo normal, puede ser dañino a la salud del individuo. |
| Ingestión | Sobre exposición a alcoholes no aromáticos causa síntomas del sistema nervioso. La ingestión accidental del material puede ser dañina para la salud del individuo. |
| Contacto con la Piel | Exposición repetida puede causar quebradura de la piel, descamado o sequedad, siguiendo manipulación y uso normal. El contacto dérmico con el material puede dañar la salud del individuo, efectos sistémicos pueden resultar luego de la absorción. Existe alguna evidencia que sugiere que el material puede causar inflamación moderada en la piel, ya sea después de contacto directo o después de un tiempo pasado el contacto. La mayoría de los alcoholes líquidos aparentemente actúan como irritantes primarios de la piel en humanos. Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos dañinos. |
| Ojo | Si es aplicado a los ojos, este material causa daño severo en los ojos. El vapor cuando se encuentra concentrado tiene un efecto de irritación pronunciado y esto da alguna advertencia de altas concentraciones de vapor. |
| Crónico | Ha existido alguna preocupación de que este material puede causar cáncer o mutaciones pero no existen datos suficientes para realizar una evaluación. La acumulación de sustancia, en el cuerpo humano, puede ocurrir y puede causar preocupación luego de exposición ocupacional repetida o a largo plazo. Algunos ésteres de etilen glicol y sus éteres pueden causar cambios reproductivos, daño de los testículos, infertilidad y cambios de la función renal. Exposiciones crónicas a inhalación de solvente puede resultar en dificultades del sistema nervioso y cambios en el hígado y la sangre. |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN | TOXICIDAD | IRRITACIÓN |
| | No Disponible | No Disponible |
| 1-metoxipropan-2-ol | TOXICIDAD | IRRITACIÓN |
| | No Disponible | Eye (rabbit) 230 mg mild |
| | | Eye (rabbit) 500 mg/24 h. |
| | | Eye (rabbit): 100 mg SEVERE |
| | | Skin (rabbit) 500 mg open - mild |
| propan-1-ol | TOXICIDAD | IRRITACIÓN |
| | No Disponible | Eye (rabbit): 20 mg/24h moderate |
| | | Eye (rabbit): 4 mg open SEVERE |
| | | Skin (rabbit): 20 mg/24h moderate |
| | | Skin (rabbit): 500 mg open mild |

Leyenda: 1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas)

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| LYRECO PERMANENT MARKER C/TIP GREEN | Ningún dato toxicológico agudo significativo identificado en la literatura investigada. | | |
| PROPAN-1-OL | El material puede producir irritación severa del ojo causando inflamación pronunciada. El material puede causar irritación de la piel después de una prolongada o repetida exposición y puede producir en contacto, enrojecimiento de la piel, hinchazón, la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de la piel. | | |
| toxicidad aguda | ☐ | Carcinogenicidad | ☐ |
| Irritación de la piel / Corrosión | ☐ | reproductivo | ☐ |
| Lesiones oculares graves / irritación | ✓ | STOT - exposición única | ✓ |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | ☐ | STOT - exposiciones repetidas | ☐ |
| Mutación | ☐ | peligro de aspiración | ☐ |

Leyenda: ✗ – Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación
 ✓ – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible
 ☐ – Datos no disponible para hacer la clasificación

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

| Ingrediente | PUNTO FINAL | Duración de la prueba (hora) | especies | Valor | fuelle |
|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1-metoxipropan-2-ol | LC50 | 96 | Pescado | 1005.858mg/L | 3 |
| 1-metoxipropan-2-ol | EC50 | 48 | crustáceos | >500mg/L | 1 |
| 1-metoxipropan-2-ol | EC50 | 96 | No Aplicable | 7152.973mg/L | 3 |
| 1-metoxipropan-2-ol | EC50 | 384 | crustáceos | 227.843mg/L | 3 |
| 1-metoxipropan-2-ol | NOEC | 96 | Pescado | =4600mg/L | 1 |
| propan-1-ol | LC50 | 96 | Pescado | 163.437mg/L | 3 |
| propan-1-ol | EC50 | 48 | crustáceos | =3642mg/L | 1 |
| propan-1-ol | EC50 | 96 | No Aplicable | 861.193mg/L | 3 |
| propan-1-ol | EC50 | 384 | crustáceos | 37.744mg/L | 3 |

Leyenda: Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 - Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NO descargar en cloacas o vías fluviales.

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Ingrediente | Persistencia | Persistencia: Aire |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1-metoxipropan-2-ol | BAJO (vida media = 56 días) | BAJO (vida media = 1.7 días) |
| propan-1-ol | BAJO | BAJO |

12.3. Potencial de bioacumulación

| Ingrediente | Bioacumulación |
|---------------------|----------------------|
| 1-metoxipropan-2-ol | BAJO (BCF = 2) |
| propan-1-ol | BAJO (LogKOW = 0.25) |

12.4. Movilidad en el suelo

| Ingrediente | Movilidad |
|---------------------|--------------------|
| 1-metoxipropan-2-ol | ALTO (KOC = 1) |
| propan-1-ol | ALTO (KOC = 1.325) |

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| | P | B | T |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Datos relevantes disponibles | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Cumplimiento del Criterio PBT? | No Disponible | No Disponible | No Disponible |

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|---|---|
| Eliminación de Producto / embalaje | ► Reciclar donde sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclaje. |
| Opciones de tratamiento de residuos | No Disponible |
| Opciones de eliminación de aguas residuales | No Disponible |

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas

| | |
|---------------------|---|
| |  |
| Contaminante marino | no |

Transporte terrestre (ADR)

| | |
|--|---|
| 14.1. Número ONU | 1263 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas) |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | Clase 3 Riesgo Secundario No Aplicable |
| 14.4. Grupo de embalaje | III |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No Aplicable |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | Identificación de Riesgo (Kemler) 30 Código de Clasificación F1 Etiqueta 3 Provisiones Especiales 163 640E 650 cantidad limitada 5 L |

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DG)

| | |
|--|---|
| 14.1. Número ONU | 1263 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas) |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | Clase ICAO/IATA 3 Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable Código ERG 3L |
| 14.4. Grupo de embalaje | III |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No Aplicable |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | Provisiones Especiales A3 A72 A192 Sólo Carga instrucciones de embalaje 366 Sólo Carga máxima Cant. / Paq. 220 L Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 355 Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje 60 L Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y344 Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 10 L |

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

| | |
|--|---|
| 14.1. Número ONU | 1263 |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas) |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | Clase IMDG 3 Subriesgo IMDG No Aplicable |
| 14.4. Grupo de embalaje | III |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No Aplicable |

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | Número EMS | F-E, S-E |
| | Provisiones Especiales | 163 223 367 955 |
| | Cantidades limitadas | 5 L |

Transporte fluvial (ADN)

| | | |
|---|---|---------------------|
| 14.1. Número ONU | 1263 | |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, abrillantador, encáustico y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye solventes y diluyentes para pinturas) | |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | 3 No Aplicable | |
| 14.4. Grupo de embalaje | III | |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No Aplicable | |
| 14.6. Precauciones particulares para los usuarios | Código de Clasificación | F1 |
| | Provisiones Especiales | 163; 367; 640E; 650 |
| | Cantidad Limitada | 5 L |
| | Equipo necesario | PP, EX, A |
| | Conos de fuego el número | 0 |

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

No Aplicable

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla****1-METOXIPROPAN-2-OL(107-98-2) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS**

| | |
|--|--|
| Confederación Europea de Sindicatos (CES) Lista de prioridades para la autorización de REACH | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (estonio) |
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Finlandia) |
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos (español) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Francés) |
| EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006 - Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (griego) |
| European Customs Inventory of Chemical Substances ECICS (English) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (holandés) |
| European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (húngaro) |
| UE lista consolidada de los valores indicativos límite de exposición profesional (VLEPI) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Inglés) |
| Unión Europea - Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS) (Inglés) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (italiano) |
| Unión Europea (UE) el anexo I de la Directiva 67/548 / CEE sobre clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas - Actualizado por ATP: 31 | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (letón) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (alemán) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Lituania) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (búlgaro) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Malta) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (checo) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (polaco) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (danés) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (portugués) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Eslovaquia) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Rumano) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (esloveno) | Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (sueco) |
| Unión Europea (UE) Primera Lista de los valores límite indicativos de exposición profesional (VLEPI) (Español) | |

PROPAN-1-OL(71-23-8) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

| | |
|--|--|
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos | European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI |
| En España el Límite de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos (español) | Unión Europea - Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas (EINECS) (Inglés) |
| EU REACH Regulation (EC) No 1907/2006 - Annex XVII - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles | Unión Europea (UE) el anexo I de la Directiva 67/548 / CEE sobre clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas - Actualizado por ATP: 31 |
| European Customs Inventory of Chemical Substances ECICS (English) | |

Esta hoja de datos de seguridad cumple con la legislación de la UE y sus adaptaciones - si son aplicables -: 98/24/CE, 92 / 85 / CE, 94/33/CE, 91/689/CEE, 1999/13/CE, Reglamento (UE) No 2015/830, Reglamento (CE) No 1272/2008

15.2. Evaluación de la seguridad química

Para más información por favor vaya a la Evaluación de Seguridad Química y de los escenarios de exposición preparados por la cadena de suministro si está disponible.

ECHA RESUMEN

| Ingrediente | Número CAS | No Índice | ECHA Dossier |
|---------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1-metoxipropan-2-ol | 107-98-2 | 603-064-00-3 | 01-2119457435-35-XXXX |

| Armonización (C & L Inventario) | Clase de peligro y Categoría (s) | Pictogramas Signal Word Code (s) | Código de Riesgo Statement (s) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3 | GHS07, GHS02, Wng | H226, H336 |
| 2 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Not Classified, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 | GHS02, Wng, GHS08, GHS03 | H336, H371, H335, H225 |

Armonización Código 1 = La clasificación más prevalente. Armonización Código 2 = La clasificación más severa.

| Ingrediente | Número CAS | No Índice | ECHA Dossier |
|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| propan-1-ol | 71-23-8 | 603-003-00-0 | 01-2119486761-29-XXXX |

| Armonización (C & L Inventario) | Clase de peligro y Categoría (s) | Pictogramas Signal Word Code (s) | Código de Riesgo Statement (s) |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 | GHS07, GHS02, GHS05, Dgr | H225, H318, H336 |
| 2 | Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Not Classified | GHS02, GHS05, Dgr, GHS08 | H225, H318, H336, H302 |

Armonización Código 1 = La clasificación más prevalente. Armonización Código 2 = La clasificación más severa.

| Inventario de Productos Químicos | Estado |
|----------------------------------|---|
| Australia - AICS | Y |
| Canadá - DSL | Y |
| Canadá - NDSL | N (propan-1-ol; 1-metoxipropan-2-ol) |
| China - IECSC | Y |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP | Y |
| Japón - ENCS | Y |
| Corea - KECI | Y |
| Nueva Zelanda - NZIoC | Y |
| Filipinas - PICCS | Y |
| EE.UU. - TSCA | Y |
| Leyenda: | Y = Todos los ingredientes están en el inventario N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis) |

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Códigos de Riesgo completa texto y de peligro

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H371 | Puede provocar daños en los órganos. |

Otros datos

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de riesgo.

Para un detallado consejo sobre Equipamiento de Protección Personal, remitirse a las siguientes Normas EU CEN:

- EN 166 Protección personal a los ojos
- EN 340 Ropa protectora
- EN 374 Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos
- EN 13832 Calzado protector contra productos químicos
- EN 133 Dispositivos protectores respiratorios

Definiciones y Abreviaciones

Este documento esta protegido por derechos de autor.