

## LÍNEA DE VIDA TEMPORAL 20 M SEKURALT 2 OPERARIOS

<b>DISEÑO</b>	Línea de vida de cinta de poliéster de 20mm Equipado con tensor ratchet para tensar la línea Provisto de 1 conector en cada extremo para enganchar la línea de vida en los puntos de anclaje La línea de vida puede ser utilizada por 2 personas simultáneamente
<b>PESO</b>	3.500Ggr
<b>TENSOR RATCHET</b>	De acero al carbón Capacidad de tensar la línea por un movimiento rotativo Mecanismo de bloqueo y desbloqueo Galvanizado
<b>NORMA</b>	EN 795B



TRAMO	FUERZA	TENSIÓN	FLECHA
3M	6.6kN	11.38kN	1.02M
10M	5.5kN	10.5kN	1.45M
20M	4.8kN	9.2kN	2.43M

## CINTA

<b>MATERIAL</b>	Poliéster
<b>ANCHO</b>	30 mm
<b>RESISTENCIA ROTURA</b>	25 kN (min)

## MOSQUETÓN

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Dos conectores giratorios con cierre automático e indicador de caída, conforme norma EN362:2004
<b>MATERIAL</b>	Aleación de acero
<b>RESISTENCIA ESTÁTICA</b>	23kN
<b>PESO</b>	445,5grs