

# Ficha Técnica



GRUPO  
**JOMIBA**

www.jomiba.com

**MODELO: LMA 553**

- \* MANGUITO DE CUERO **SERRAJE VACUNO GRIS** PARA LA PROTECCION DEL BRAZO.
- \* DESDE LA MUÑECA HASTA EL CODO.
- \* AJUSTABLE MEDIANTE PUÑOS EN TEJIDO DE PUNTO **ELASTICO KEVLAR** PARA MAYOR AJUSTE.
- \* PARA TRABAJOS QUE REQUIEREN SOPORTAR TEMPERATURAS DE MÁS **DE 200°C**.



**PUÑO ELÁSTICO DE TEJIDO KEVLAR**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**COMPOSICIÓN:**  
SERRAJE VACUNO

**COLOR:**  
GRIS

**USOS:**

Recomendado para ser utilizado en operaciones de soldadura donde exista riesgo de proyecciones de pequeñas partículas de metal fundido. No utilizar con temperaturas extremas y contacto con agentes químicos.



UNICA 38 0,9



## CATEGORÍA

**CE**

**CAT-II** Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II.

Directiva 89/686/CEE definida como CAT – II

Artículo 7º del RD: 1407/1992

## NORMATIVA

EN 12477:02+A1:06



CAT- II



TIPO A

## NIVELES DE PROTECCIÓN

	GUANTE TIPO "A"	GUANTE TIPO "B"
EN 388	A2-B1-C2-D2	A1-B1-C1-D1
EN 407	A3-B1-C2-E3	A2-B1-C0-E2
Resistencia eléctrica	> 10 6	> 10 5
Desteridad	1	4