

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Název produktu:

MOTOUZ PP DTEX 7800 BILY 1kg

Specifikace:

M43000003/50

Materiálová skladba:

PP Marlex HGX-030LC (výrobce SAUDI POLYMERS LLC, Saudská Arábie)

LDPE sabic 2101 (výrobce SABIC PETROCHEMICALS B.V., Saudská Arábie)

M-Color různé barvy (výrobce ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o., Česká republika)

Makrostab UV 2088/PP (výrobce ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o., Česká republika)

Výrobní proces:

Polypropylenové motouzy jsou vyráběny technologií extruze z taveniny polypropylenového granulátu.

Principem technologie je roztavení materiálu (PP granulí) v plastifikační komoře extrudéru. Materiál je roztaven, homogenizován a dopravován k vytlačovací hlavě, je mu udán tvar – fólie. Ta je následně chlazena ve vodní lázni, odtahována k řezacímu nástroji a rozřezána na stejně široké pásy. Nařezané pásy PP fólie jsou vedeny do dlouhící pece, vydlouženy v tenčí pásy dle požadovaných parametrů. Dlouhícím procesem získají pásy potřebnou pevnost v tahu.

Pásy jsou navíjeny na náviny a následně převezeny ke stáčecím strojům, které páskům udělí definovaný počet zákrutů a stočí je do motouzu o stanovené velikosti cívky nebo klubka. Takto stočené cívky jsou poté převezeny na balicí linku, zabaleny do fólie s potiskem dle požadavků zákazníka a následně převezeny na sklad, resp. k expedici.

Parametry motouzu: pevnost v tahu 23 kg (tolerance $\pm 8\%$), návin cívky 1240 m (tolerance $\pm 8\%$)**Rozměry cívky:**

Hmotnost cívky 1 kg, rozměry cívky 15 x 14 cm (v x š).

Balení:

1 balení obsahuje 4 ks, rozměry balení 15 x 28 x 28 cm (v x š x d).

EAN kód kusového balení – 8595084000142

EAN kód hromadného balení – 8595084000746

Skladování a přeprava:

Polypropylenové motouzy skladovat výlučně v suchém, větraném, zastřešeném skladu, jehož prostory jsou chráněny před přímými účinky slunečního záření či jinými zdroji UV záření. Doporučené rozmezí teplot pro skladování je $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$, vlhkost vzduchu do 50 %. Vzdálenost motouzů od zdroje tepla je nejméně 1 m.

Během skladování i aplikaci zamezit styku s pryží a výrobky z ní, pesticidy, žiravinami a jinými agresivními chemikáliemi, mazivy či pohonnými hmotami.

Bezpečnost:

Polypropylen může obsahovat stabilizátory, antioxidanty a další účelové příměsi, aniž by některé z vyjmenovaných obsahovaly látky s nadlimitní koncentrací. Používejte běžné osobní ochranné prostředky. V případě nechtěného vdechnutí výparů ze vzníceného motouzu, rozkladových částic nebo nárazového prachu jděte na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře. Pokud se roztavený materiál dostane do kontaktu s pokožkou, rychle zchlaďte vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se odstranit ztvrdlý materiál rozpouštědly nebo ředidly. Výrobek nemá žádné nepříznivé účinky na životní prostředí.

Výrobce:

JUTA a.s. je česká společnost s dlouho tradicí výroby produktů pro stavebnictví, zemědělství, obalových materiálů a materiálů pro technické použití.

Certifikace:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2019

REACH

Dne 01. 01. 2023 v Olomouci



JUTA a.s., Dukelska 417
544 01 Dvůr Kralovce nad Labem
Czech republic

Company is registered by Regional Courts in Hradec Králové, section B, entry 571

JUTA a.s. 20
Sladkovského 49
779 00 Olomouc



Ing. Tomáš Jiránek
technolog

VAT: CZ 45534187