

 **TEGERA® 849**

Zjistit více

ODOLNÉ PROTI MOTOROVÉMU I KUCHYŇSKÉMU OLEJI

Elegantní a odolné jednorázové rukavice z nitrilu pro všestranné použití. Dlouhá manžeta pro zvýšenou ochranu proti olejům. Vhodné k použití v potravinářství. Neobsahují latex, což snižuje riziko alergií. Ochrana proti virům. Vhodné pro dotykové obrazovky, rukavice není třeba sundávat při používání smartphonu.

VLASTNOSTI

- Velmi odolná
- Dobře padne
- Dobrý úchop
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Vysoká úroveň ochrany

VLASTNOSTI

- Vodotěsná
- Ochrana proti rozstříku chemikálií
- Vysoká odolnost proti propíchnutí ve srovnání s podobnými rukavicemi
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Na ovládání dotykové obrazovky
- Mimořádně dlouhá
- Bez ftalátů
- Neobsahuje latex

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

infekce, kontakt s nečistotou, kontakt s mokrem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, jednorázové použití, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

montážní práce, ošetřovatelství, úklid, manipulace s jídlem, manipulace s potravinami, zdravotnictví, práce v hotelech a restauracích, kuchyňské práce, laboratorní práce, stříkání barev, natírání, opravářské práce, práce bezpečnostních služeb a policie, servisní práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, horeca, service

TYP PRÁCE

Lehké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Jednorázové rukavice

KATEGORIE Cat. III

TLOUŠŤKA 0,19 mm

DÉLKA 290 mm

VNITŘEK Nepudrovaná

BARVA Černá

MNOŽSTVÍ NA BALENÍ 50 kusy

POČET BALENÍ VE SVAZKU/KARTONU Neprodává se ve svazcích/10

AQL 1.5

TYPY BALENÍ Krabice

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

PLNĚNÍ NOREM

CE2777

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011

Informace/pokyny pro uživatele



EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

VLASTNOSTI



Na ovládání
dotykové obrazovky



Vodotěsná

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	J	K	O	P	T
Úroveň permeace	3	6	2	3	5
Degradace v %	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	849-7	7392626057067
8	849-8	7392626057074
9	849-9	7392626057081
10	849-10	7392626057098
11	849-11	7392626057104
12	849-12	7392626064874

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com