



TEGERA® INFINITY 8814



Zjistit více

DOKONALE PADNE, MÁČENÁ DLAŇ, POŘEZÁNÍ F

Obratná protiřezná rukavice s nejvyšší úrovní řezu F a funkcí dotykové obrazovky, vhodná pro všestranné pracovní použití. 13 gg pletenina s protiřeznou technologií CRF®. Dlaň máčená v super měkké nitrilové pění, která poskytuje vynikající úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí. Zesílené sedlo palce prodlužuje životnost. Prodyšné materiály pro celodenní pohodlí. Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C. Široká řada velikostí rukavic, které padnou každému. Složení šetrné k pleti s certifikátem Derma-Test a Oeko-Tex.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dobrý úchop
- Odolná
- Pohodlná

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Na ovládání dotykové obrazovky
- Schválena k manipulaci s potravinami
- Zesílení mezi ukazovákem a palcem



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

výstavba a konstrukce, klempířské práce, strojírenství, práce s kovem, práce ve sklářství, opravářské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TYP PRÁCE

Těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple

KATEGORIE Cat. II

KOLEKCE Infinity

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Čedičové vlákno a/nebo čedičová nit, Technologie CRF®, HPPE, Polyester, Spandex, Příze s vlákny z nerezové oceli

DÉLKA 220-270 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/120

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitrilová pěna, Vodorozpustný PU

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997)

Stupeň odolnosti proti proříznutí F

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997)

TDM: 41.2N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Příze s vlákny z nerezové oceli, Čedičové vlákno a/nebo čedičová nit, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Nitril

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informace/pokyny pro uživatele



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti pořezání



Na ovládání dotykové obrazovky

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com