



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8814

Cut resistant glove, nitrile foam, waterbased PU, palm-dipped, foam grip pattern, cut resistance level F, 13 gg, basalt fibre thread, CRF= Technology, HPPE, polyester, spandex, stainless steel fibre yarn, Cat. II, black, withstands contact heat up to 100°C, approved for handling foodstuffs, for touchscreen, for allround work

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX



STANDARD 100
SE 14-214
www.oeko-tex.com



Original of
EXCELLENCE
2017
dermatobest
guarantee.de



Contact heat rating valid for palm area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

INNER MATERIAL SPECIFICATION HPPE (High performance polyethylene) polyester, stainless steel fibre yarn, basalt fibre thread, elastane

SIZE RANGE (EN) 5,6,7,8,9,10,11

EU-TYPE EXAMINATION 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

UKCA-TYPE EXAMINATION
0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UK
CA

Made in China



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ЦП 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

UK-IMPORTER

Ejenjends Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street,
London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
info@ejenjends.com | order@ejenjends.com | www.ejenjends.com
Declaration of Conformity → www.ejenjends.com/conformity



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY

we www.ejenjends.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

Warning! This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 and PPE Regulation 2016/425 as amended and brought into UK law with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks.

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

A: Burning behaviour
B: Contact heat
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small splashes of molten metal

PERFORMANCE (A-F)

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact Protection

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Pass

EN 407:2004

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.

All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact Ejenjends for more information.

Abrasion resistance according to the American National Standard Institute 105-2016. Levels 1-6

Cut resistance according to the American National Standard Institute 105-2016. Levels A1-9

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work - the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the gloves do not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. Wear (or take off) gloves one at a time. Replace gloves regularly for hygienic use.

SHelf LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: Gloves/sleeves that can be mechanically washed will carry laundry symbols. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the glove after laundering when the gloves have already been used. Ejenjends cannot be held liable for this.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.

The glove contains natural rubber which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity. Always. For more information contact Ejenjends.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUCT INFORMATION

Så dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN EGENSKAP

X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGT LÄMPLIGT FÖR FÖRORDNINGEN

Varning! Den här produkten är designad för att ge godast skydd som specificeras i enlighet med EN 2016/425. Om dock något att ingen PPE-produkt kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)

A: Användningsområde
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningsvärme
E: Små stänk av smält metall

SKYDDSNIVÅ A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd till alla skador. Inspektera produkten innan användning. Ta på (eller ta av) handskarna en i taget. Byt ut handskarna regelbundet för hygienisk användning.

HÅLLBARHET: Egenprodukter som materialen som används i (den här) produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom användningsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Handskar/armskydd som kan tvättas bär tvättysymboler. Det är kunden eller den tvättar som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskarna redan är använda. Ejenjends kan inte hållas ansvariga för detta.

AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.

Handskens innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avsevärt användningen. Kontakta Ejenjends för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄVTÖJHJÆTT - KATEGORI II

KATSO ETUSIVU TUOTOJAKKAITSEN TIETOJEN OAJET

FI

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAAITAMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

KUVAUSEMERKIKSEN SÄNTÖ 0 = Alttaita suorituskykyä vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Testattu, tai testime-

tellessä ei sovelly suojatukseen kyseisen vaaran tilanteissa.

Varmoteltä Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN 2016-425:normin mukaisesti alla esitellyillä yksittäisillä suojauksilla ja siksi on noudatettava järkevästi varovaisuutta.

EN 407:2004 SUOJAKKASINEET, KUUMUUTTA JA TUULETUSTA SUOJAUVAT

A: Syttymisenkestävyys
B: Kosketuslämmönkestävyys
C: Konvektiolämmönkestävyys
D: Säteilylämmönkestävyys
E: Suojaus pienistä sulavista metallisuihkista

SUORITUSKYKY A-F

Min. 0; Max. 4

EN 388:2016

A: Vrijmslijtbestendigheid
B: Snijwondbestendigheid
C: Scheurweerstand
D: Doorbortingsweerstand
E: Stootbescherming

Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
Min. 0; Max. 4
P=Goedkenn

EN 407:2004

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING

EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/armskydd kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejenjends för ytterligare information

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGENS - METODER

Test taktid/finger/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använingens första sida. Om en symbol för kort model visas på framsidan är handskens kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. frimontöringsarbeten. Där finns också uppgift om smidighet (taktida fingerkänsla) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivån. Våll ett storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRÄNDRING OCH TRANSPORT: Förpackas helt torrt och mörkt

