



Protipádová ochrana

AN203200ZD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany
- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety

Vydáno 06/11/2024
www.deltaplus.eu



AN203200ZD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Délka (m)	2
Otvor (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
S konektorem	ano
Pádový faktor	F2
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 18 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	6.5616



AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem pro krátké výstupy

Protipádová ochrana

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN203200ZD	Oranžová	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height