



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů



Použití

- Zemědělství
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Lesnický průmysl
- Skladování

Certifikace a normy



EN 795

TYP B
TYP C

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Horizontální dočasné záchranné lano
Složení hlavního držáku	Polyester
Šířka popruhu (mm)	50
Délka (m)	20
Zapínání	Šroub
Barva	Žlutá
SIZE	2,50 až 20 m
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	3,8
Maximální počet uživatelů	2
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	65.616



Protipádová ochrana

SPEEDLINE LV201

ANCHORAGE DEVICES

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pro dvě osoby, velmi snadná instalace díky napínáku. Délka: 2 - 20 metrů

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
LV201	Žlutá	2,50 až 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height