



PC10 Operátorská židle, černá



Popis

Ergonomická operátorská židle

- mechanismus trvalého kontaktu
- látkové opěradlo a sedák
- výškově nastavitelné sedadlo pomocí plynového zvedáku, sklon opěradla, manuální nastavení hloubky sedáku

Doporučené použití:

5 hodin denně

Doporučené maximální zatížení:

110kg

Záruka: 2 roky

Certifikované

EN 1335

BS 7176 – nízké nebezpečí

Rozměry produktu

Rozměry produktu (podle nákresu - v cm)			
Celková šířka [Š]	47	\	
Šířka mezi područkami [Š1]	nevztahuje se	\	
Šířka sedáku [Š3]	47	\	
Výška sedáku [V2] (min/max)	42-54	\	
Hloubka sedáku [H1]	42,5	\	
Šířka zádové opěrky [Š2]	45	\	
Výška zádové opěrky [V1]	50,5	Nastavení výšky zádové opěrky: 6 cm	
Hloubka polštáře židle [H2]	54	\	
Výška područek [V3] od podlahy (min/max)	nevztahuje se	\	
Celková hloubka [H]	57,5	\	
Celková výška [V] (min/max)	91,5-103,5	Včetně možnosti nastavení výšky zádové opěrky o 5 cm	
Celkové rozměry [H*Š*V]		H 57,5*Š 47*V 91,5-103,5 cm	



Materiály a komponenty

Název materiálu	Typ materiálu	Nehořlavost
Materiál potahu (ZÁDOVÁ OPĚRKA)	Látka, 100% polyester	BS7176 - nízké riziko
Materiál potahu (SEDÁK)	Látka, 100% polyester	BS7176 - nízké riziko
Hustota pěny (ZÁDOVÁ OPĚRKA)	25 kg/m ²	BS7176 - nízké riziko
Hustota pěny (SEDÁK)	25 kg/m ²	BS7176 - nízké riziko

Součásti	Typ materiálu	Poznámky
Opěrky	(Volitelné: polypropylen)	(Volitelné: Zatížení 45 kg - 441 Newtonů)
Mechanismus	Ocel	Permanentní kontakt Počáteční úhel sedáku: 2 ° , Úhel zádové opěrky: počáteční 8 ° (směrem dozadu), Maximální 20 ° (směrem dozadu)
GasLift	Ocel	D120, černá barva, Klesání 10 mm, třída 3 Zdvih 120 mm, třída 3
Základna	Nylon	R320
Kolečka	Polypropylen	Černá kolečka 50/38

Logistické informace

Logistické informace	
Jednotka v prodeji	KS
Počet produktů na krabici	1
Velikost krabice (v cm)	65*32*58,5
Netto hmotnost (v kg)	10
Brutto hmotnost (v kg)	11,6