



Certifikovaná pracovní
nízká obuv nabízí
flexibilitu pro pohodlí a
zároveň poskytuje
dostatečnou oporu.

jalas® SPOC 5262

ASTM F2413-24 SD 35 ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E



Zjistit více

LEHKÁ, POHODLNÁ A CERTIFIKOVANÁ!

SpOc, certifikovaná a známá pro svou lehkou konstrukci a výjimečné pohodlí, je nyní k dispozici v červené a černé barvě. Konstrukce připomíná ponožky a se zapínacím systémem BOA® Fit se obuv snadno nazouvá a vyzouvá a dokonale padne. Lehká mezipodešev je kompozitní materiál, který je z 50 % vyroben z bio EVA vyrobené z cukrové třtiny a z 50 % z konvenční EVA. Podešve z nitrilové pryže odolné proti olejům pro vynikající přilnavost a vícevrstvá stélka s technologií Poron® XRD®, která absorbuje až 90 % nárazové energie.

VLASTNOSTI

- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Prodyšná
- Vynikající tlumení nárazů
- Lehká

VLASTNOSTI

- Prodyšná síťovina
- Nízká hmotnost
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- BOA® Fit System
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Podvrtnutí, Statická elektřina, Uklouznutí, Namožení

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Vnitřní prostory, Kancelářská prostředí, Kluzká prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Ošetrovatelství, Úklid, Zdravotnictví, Práce v hotelech a restauracích, Kancelářské práce, Servisní práce, Dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Ubytování a stravování (HoReCa), Služby facility managementu, Veřejná bezpečnost a obrana, Maloobchod a velkoobchod

SPECIFIKACE

TYP Pracovní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE SpOc

MATERIÁL SVRŠKU Textil

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8104 FX2Pro Slim

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY EVA

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 0.73 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II



TP TC 017:2011

ASTM F2413-24
SD 35

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

VLASTNOSTI



Podešev odolná proti oleji



Systém tlumení nárazů Ergothan



Antistatické vlastnosti



Ochrana před elektrostatickým výbojem

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	5262-35	6408487568817
36	5262-36	6408487568862
37	5262-37	6408487568916
38	5262-38	6408487568961
39	5262-39	6408487569012
40	5262-40	6408487569067
41	5262-41	6408487569111
42	5262-42	6408487569166
43	5262-43	6408487569210
44	5262-44	6408487569265
45	5262-45	6408487569319
46	5262-46	6408487569364
47	5262-47	6408487569418
48	5262-48	6408487569463

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com