

Inforamme DURAFRAME® POSTER A2

Artikel nr.	505301	Antal salgsheder	1 piece
Farve	black	Salgsheder EAN	4005546732367
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	617 G
Basis EAN	4005546732367	Oprindelsesland	PL



Produkt beskrivelse

- Informationsrammen DURAFRAME® POSTER egner sig til opslag, f.eks. på vægge, vinduer og butiksruder
- Hurtig isætning og udskiftning af plakater med oplukkelig magnetramme
- Fastgøring uden bobler med to klæbestrimler på bagsiden
- Kan fjernes uden mærker fra glatte, faste overflader
- UV-beständig op til 2 år
- Kan læses fra begge sider på glasflader
- Kapacitet: 2 plakater a 150 g/m²
- Rammen ser ens ud fra begge sider
- Kan anvendes til høj- og tværfORMAT

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	465
Udvendig højde (mm)	639
Påfyldningsmængde/påfyldningsmængde til	2 Sheet (250g / sqm)
Format/Format til	A2
Orienteringsformat	høj format / tvær format
Brand	DURABLE

505301_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2023-08-27 03:47

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
 Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone (0 23 71) 662 – 0 · Fax (0 23 71) 662 – 221
 Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Inforamme DURAFRAME® POSTER A2

Rammens udvendig bredde (mm)	409
Rammens ydre højde (mm)	583
Ramme bredde (mm)	28
Type af fastsættelse	selvklæbende
Kan bruges på underflader / overflader	glatte overflader
Kan fjernes	fra glas
Oplukkelig ramme	Ja
Kan læses forfra og bagfra	Ja
Ramme ser identisk ud fra begge sider	Ja
UV-stabil	op til 2 år
Varmeresistent	op til ca. 70°
Koldt resistent	op til ca. -20°
Anti-genskin	Ja
Genanvendelig	Ja
Anvendelsesområde	indendørs