

PRODUKTDATABLAD

P CLAS P 25 2.8 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Perfekt til dekorative formål

PRODUKTFORDELE

- Design, mål og lysstrøm som en glødelampe
- Meget lavt energiforbrug
- Kan modstå vibrationer
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også www.ledvance.dk/dim)
- Kviksølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 300°



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	2,80 W
Nominel wattforbrug	2,80 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	696
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	1115
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Tilsvarende lampe effekt	25 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	250 lm
Målt lumenstrøm	250 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	250 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	78,0 mm
Diameter	45,0 mm

Udvendig kolbe	P45
Længde	78,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	50 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	3 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPCLP25D 2,8W
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075288485	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	23,00 g	0.20 dm ³
4058075288492	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	288,00 g	2.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.