

# PRODUKTDATABLAD

## P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Dæmpbare LED-lyskilder, klassisk glødepæreform



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Perfekt til dekorative formål

### PRODUKTFORDELE

- Design, mål og lysstrøm som en glødelampe
- Meget lavt energiforbrug
- Kan modstå vibrationer
- Lyskilder med innovativ LED "filament" teknologi
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

### PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Dimbar (med mange almindelige dæmpere, se også [www.ledvance.dk/dim](http://www.ledvance.dk/dim))
- Kviksølvfri lyskilder
- Levetid: op til 15.000 timer
- Spredningsvinkel: op til 300°



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	4,50 W
Nominel wattforbrug	4,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	460
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	736
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Tilsvarende lampe effekt	40 W


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



Total længde	78,0 mm
Diameter	45,0 mm

<b>Udvendig kolbe</b>	P45
<b>Længde</b>	78,0 mm

### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	50 °C
---------------------------------------	-------

### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	15000 h
<b>Målt levetid</b>	15000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000

### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E14
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi/I Forberedelsestid

### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Ja
----------------	----

### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
<b>Energiforbrug</b>	5 kWh/1000h

### Internationale Koder

<b>Ordreference</b>	LEDPCLP40D 4,5W
---------------------	-----------------

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075288188	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	23,00 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4058075288195	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	288,00 g	2.62 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefærdig bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.