

Varenr. 4520300XL

Folietype: CAST PE strækfilm i ruller
Coextruderet strækfilm.
Med klæbeeffekt på filmens inderside.
Udvendig glat. Kan strækkes op til 150%

Dimensioner: Bredde: 450 mm +/- 5%
Tykkelse: 20 my +/-10%
Længde: 300 m +/- 2%
Rullevægt: 2,71 kg +/- 5%
Filmvægt: 2,48 kg +/- 5%

Kerne: Indv. Diameter 50 mm
Længde: 470 mm

Anvendelse: Håndruller til manuel omvikling af paller mm.
Beskyttelse af gods under lagring og transport.

Copolymer: LLD/LD Polyethylen (PE04)

reach Strækfilmen indeholder ikke SVHC-stoffer i henhold til REACH Regulativ 1907/2006/EC (kandidatlisten pr. 20/01-2020). Monomerer og additiver er alle registreret i Annex 1 Direktiv 10/2011/EC. Folien udgør ingen fare for helbred eller miljø i henhold til art. 3 i 1935/2004/EC. Produktet overholder EU Direktiv 94/62/EC vedr emballage og emballage affald.

Tekniske Data:

Egenskab	Værdi	Enhed	Test
Flydegrænse 1	7,7	MPa	ASTM D882
Trækstyrke	34,0	MPa	ASTM D 882
Brudforlængelse	610	%	ASTM D 882
Slagstyrke	170	g	ASTM 1709
Haze	3	%	ASTM D-1003
Gloss	93	%	ASTM 2457

Alle værdier er vejledende.

Bortskaffelse: Materialet er 100% genanvendelig.
Udvikler ved kontrolleret forbrænding ingen giftige affaldsprodukter.