

Suma Scale

Afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

Beskrivelse

Suma Scale D5.2 er et afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på kaffemaskiner, køkkenudstyr og –redskaber samt til afkalkning af opvaskemaskine.

Egenskaber

- Afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og –redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og kaffeurner
- Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid, sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader
- Formuleringen er ikke ætsende på hud

Fordele

- Effektiv fjernelse af kalkbelægning
- Sikker at anvende da formuleringen ikke er ætsende

Brugsanvisning

Anvendelse

Afkalkning af kaffemaskiner og el-kogere

1. Hæld 1 ltr. varmt vand på/i kaffemaskinen/el-kogeren og tilsæt 50-100ml **Suma Scale D5.2**.
- 2.. Start maskinen og lad halvdelen af blandingen løbe igennem. Sluk for maskinen og vendt ca. 5 min. Genstart og lad resten af blandingen løbe igennem.
3. Gennemskyl maskinen 2-3 gange i rent vand.

Iblødsætning:

1. Anvend en koncentration på 50-400 ml **Suma Scale D5.2** til 1 ltr. varmt vand (10-30%) afhængig af kalkbelægning.
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst.
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger.
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.


Sprayrengøring:

1. Påfør en brugsopløsning på 400 ml/ltr. varmt vand (30%) på overflade eller udstyr.
2. Lad virke i min. 30 min. og børst.
3. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.

Maskinopvask:

1. Sluk for doseringsudstyret.
2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand.
3. Hæld tilstrækkeligt med **Suma Scale D5.2** i vasketank, så brugsopløsning bliver 10-20% (100-200ml/ltr.).
4. Lad brugsopløsningen cirkulere i 10-15 min.
5. Tøm vasketank og kontroller.
6. Gentag proces, hvis nødvendigt.
7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt.
8. Lad lufttørre med åben låge.
9. Tænd for doseringsudstyret igen.

D5.2



Suma Scale

Tekniske specifikationer

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosforsyre (kalk- og rustløsner) og nonioniske tensider (befugter).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Anvendes **Suma Scale D5.2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed (kort kontaktid).

Opbevarelse

Opbevares i originalemballage.

Opbevaringstemperatut

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 grader til 40 grader.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 2år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår I dette produkt er biologisk nedbrydelige I overensstemmelse med forordning 648/2004 som vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.”

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7517183	6x1ltr.	Plastflasker

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

P00469DKDK-11

© Copyright 2011 Diversey