

ZIRCON 1



INDUSTRIESCHUTZHELM MIT VERSTELLBAREM KOPFBAND

Ref. ZIRCON1



Produkteigenschaften

Bauhelm aus Polypropylen (PP) oder hoch-widerstandsfähigem Polyethylen (HDPE) mit Anti-UV-Behandlung. Polyethylen-Innenausstattung (LDPE) mit 8 Befestigungspunkten. Frottee-Schweißband. Justierband anpassbar für Kopfweiten von 53 bis 63 cm. Elektro Isolation bis 1000 VAC oder 1500VDC. Standard-Steckschlitz für das Zubehör. Befestigungen für den Kinnriemen mit 2 oder 4 Punkten.

Helm : Polypropylen (PP) oder hoch-widerstandsfähigem Polyethylen (HDPE).
gurt-Beutel: LDPE. Schweißband : Polyesterschaum.

FARBE

Weiß, Blau, Grau, Gelb, Orange, Rot, Grün

ARTIKELGRÖßE

Einstellbar

Einsatzbereich - Risiken



Elektro



Stoß

Zertifikationen - Normen



EU-VERORDNUNG 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme

-10°C +50°C: Verwendungszweck: Standardtemperaturen - -10°C / +50°C

440VAC: Elektrische Isolierung



EN50365:2002 Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

KLASSE 0: Elektrisch isolierende Helme – Klasse 0

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
ZIRC1BC	3295249124601	Weiß	Einstellbar	40	-
ZIRC1BL	3295249124618	Blau	Einstellbar	40	-
ZIRC1GR	3295249124663	Grau	Einstellbar	40	-
ZIRC1JA	3295249124625	Gelb	Einstellbar	40	-
ZIRC1OR	3295249124632	Orange	Einstellbar	40	-
ZIRC1RO	3295249124649	Rot	Einstellbar	40	-
ZIRC1VE	3295249124656	Grün	Einstellbar	40	-