



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

SCHWEIßERSCHUTZ



MEL
H47777
CAT II
EN 12477:2001 A
EN 388:2016 EN 407:2004
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARDON SAFETY s.r.l.
C/O ARDON ITALIA S.p.A.



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

SCHWEIßERSCHUTZ

ARTIKEL

A2007

MATERIAL

Handfläche
Handrücken
Futter
Materialstärke

Rindspaltleder (grau)
Rindspaltleder (grau)
nein
1,1 – 1,3 mm (auf der Handfläche)

GRÖßEN

10 / XL

EINHEIT

Paar

VERPACKUNG

Kartoneinheit
Verpackungseinheit
Retail-Verpackung

60 Paar
12 Paar
auch mit Verkaufsetikette (-SPE)

MAßE


Karton L x B x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	81x15x38	-	-
-	-	-	-	-	0,0462	-	-

GEWICHT

Karton (kg)
Einheit (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	15,35	-	-
-	-	-	-	-	255,0	-	-



Größentabelle (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtlänge (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Saumlänge (B)	-	-	-	-	-	15,0	-	-
Saumweite (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Handbreite (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Toleranz (A) $\pm 0,50$ (cm)
Toleranz (B) $\pm 0,50$ (cm)

Toleranz (C) $\pm 0,50$ (cm)
Toleranz (D) $\pm 0,50$ (cm)

BESCHREIBUNG

Handschuhe aus Rindspaltleder.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2016 + A1:2018

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388



SCHUTZKLASSEN

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebsfestigkeit
Schnittfestigkeit
Reißfestigkeit
Stichfestigkeit
Schnittfestigkeit (ISO 13997)

LVL

3
1
3
3
X

Leistungsstufen

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
50 – 75
100 - 150
nicht getestet

Einheit

zyklus
index
N
N
N

EN 407:2020

Schutzhandschuhe gegen Hitze oder Feuer

EN 407



SCHUTZKLASSEN

THERMISCHE RISIKEN

Widerstandsfähigkeit gegen das
Entflammen
Widerstandsfähigkeit gegen
Kontaktwärme
Widerstandsfähigkeit gegen
konventionelle Wärme
Widerstandsfähigkeit gegen
Strahlungswärme
Widerstandsfähigkeit gegen kleine
Tropfen flüssigen Metalls
Widerstandsfähigkeit gegen große
Tropfen flüssigen Metalls

LVL

4
1
2
X
4
X

SkoreLeistungsstufen

100°C für 15 Sek
nicht getestet
nicht getestet

EN 12477:2005

Schweißerschutzhandschuhe

TYP A

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- stabile Lederqualität, jede Lieferung wird vor dem Verladen einer Qualitäts- und Unversehrtheitsprüfung unterzogen (inkl. pH-Wert und Gehalt an sechswertigem Chrom)
- Volllederhandschuhe mit guter mechanischer Abriebfestigkeit
- feines, weiches und nachgiebiges Leder
- Manschettenlänge 15 cm
- Hitzeschutz bis 100°C



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Grundverpackung (ohne Verkaufsetikette)
A2007/10

Retail-Verpackung (mit Verkaufsetikette)
A2007/10-SPE

EAN

8592390000125

8592390083227