



Absturzsicherung

AN203200ZD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsmitel aus hochfestem Gurtband, für kurze Strecken



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten
- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg; Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Automobil
- Speicherung

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN203200ZD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsstück aus hochfestem Gurtband, für kurze Strecken

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge (m)	2
Öffnung (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Mit Verbindungsstück	ja
Fallfaktor	F2
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616



Absturzsicherung

AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Falldämpfer-Verbindungs-mittel aus hochfestem Gurtband, für kurze Strecken

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
AN203200ZD	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height