



Absturzsicherung

AN245200ADD

BANDFALLDÄMPFER

Doppeltes Falldämpfer-Verbindungsmitel aus elastischem Gurtband, leicht, bietet Bewegungsfreiheit



Vorteile



Komfort

- Elastisches Gurtband für einfache Bewegung und Sicherung



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
- Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten



Einfache Handhabung

- Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Chemische Industrie
- Automobil
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN245200ADD

BANDFALLDÄMPFER

Doppeltes Falldämpfer-Verbindungsstück aus elastischem Gurtband, leicht, bietet Bewegungsfreiheit

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Elastischer Gurt, verknotete Schnallen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
SIZE	1,40 bis 2 m
Ende	2 verknotete, gemuffte Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,67
Absturzgefährdung	Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	6.5616



Absturzsicherung

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Doppeltes Falldämpfer-Verbindungsmitel aus elastischem Gurtband, leicht, bietet Bewegungsfreiheit

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
AN245200ADD	Schwarz-Orange	1,40 bis 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg	29.2 cm	18.2 cm	44.6 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height