



CE
EN ISO 21420



4342B



X1XXXX



7,3x10⁵Ω



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/03/22/0659 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

SKINTOUCH®

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH - WERT B



PSA Kategorie II

	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	WERTE: B
	EN407
Brennverhalten: Kontaktwärme: Konvektive Hitze: Strahlungswärme: Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	WERTE: X X
Leistungsbeschreibung EN16350	WERTE
Vertikaler elektrischer Widerstand EN1149-2:	7,3x10 ⁵ Ω
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 pro Paket – 120 pro Karton

Nahtloser Strickhandschuh, 15 Gauge, aus 100 % High Density Polyethylen mit Elasthan und 100 % grauem texturiertem Polyamid und Carbonfaser. Schwarze BFR Technologie Bi-Polymer Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund.



DIE PRODUKTVORTEILE

- GRIP**
- BEWEGUNGSFREIHEIT**
- KOMFORT**

BRANCHEN



ZERTIFIZIERUNGEN



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland
 Office In Erkrath – Germany
 Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL: +49 (0) 211 250 32 40
 FAX: +49 (0) 211 250 32 41