



CE
EN ISO 21420



4121A



X1XXXX



2,1x10⁶Ω



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/03/22/0654 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

ULTRATOUCH®SD

FEINMANIPULATION



PSA Kategorie II

Nahtloser sehr feiner Strickhandschuh, Gaugezahl 18, aus 100% weißem, texturierten Polyamid mit Elasthan und Carbonfaser. Schwarze BFR® Technologie Bi-Polymer Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund. Touchscreenfähig mit ESD Eignung.



DIE PRODUKTVORTEILE



GRIP



BEWEGUNGSFREIHEIT



KOMFORT



Alle Branchen

BRANCHEN

ZERTIFIZIERUNGEN



EN388:2016

Abriebfestigkeit:
Schnittfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Durchstichfestigkeit:
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:

WERTE :
●●●●●
●○○○○
●●○○○
●○○○○
A



EN407

Brennverhalten:
Kontaktwärme:
Konvektive Hitze:
Strahlungswärme:
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:

WERTE :
X
●○○○○
X
X
X
X

Leistungsbeschreibung EN16350

WERTE

Vertikaler elektrischer Widerstand
EN1149-2:

2,1x10⁶Ω

Größe

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Verpackungseinheit

10 pro Paket –
120 pro Karton

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office in Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
Website : www.lebonprotection.com
TEL: +49 (0) 211 250 32 40
FAX: +49 (0) 211 250 32 41