



Auffälliger,
wasserabweisender
Sicherheitsschuh mit
PFAS-freiem, vollständig
recyceltem Cordura®
re/cor™.

jolas® TEMPUS 5715

ASTM F2413-24 I/C/SR/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC



Entdecke mehr

STYLISH, LEICHT, WASSERABWEISEND

Auffälliger und leichter Sicherheitsschuh. Obermaterial aus vollständig recyceltem Cordura®-re/cor™-Polyester mit PFAS-freier, wasserabweisender Ausrüstung. Dieses strapazierfähige und dennoch atmungsaktive Material hält die Füße auch bei leichter Feuchtigkeit angenehm trocken. Die Einlegesohle mit Poron® XRD® bietet fortschrittliche Stoßdämpfung, während die Laufsohle aus EVA/Nitril Grip und Rutschfestigkeit gewährleistet. Mit Metallkappe, weichem Nageldurchtrittschutz und ESD-Zulassung.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Hervorragender Griff
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Luftdurchlässig
- Optimierte Stoßdämpfung
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- ESD
- Wasserabweisend
- Ergonomisch geformt
- Weich
- Stoßdämpfend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, Nageldurchtrittsverletzungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ EcoFlex Zero Perforation

Textilmaterial

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION Tempus

OBERMATERIAL Cordura®, Mikrofaser, PU-beschichtetes Leder

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER Polyester, Polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 115 cm

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0.96 kg

KONFORMITÄT



ASTM F2413-24
I/C/SR/SD 35/PR



EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO, SC

TP TC 019:2011

EIGENSCHAFTEN



Stahl-Zehenschutzkappe



Nageldurchtrittsschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Wasserabweisend



Ölbeständige Laufsohle



Stoßdämpfend



Antistatische Eigenschaften



ESD

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5715-35	6408487582561
36	5715-36	6408487582615
37	5715-37	6408487582660
38	5715-38	6408487582714
39	5715-39	6408487582769
40	5715-40	6408487582813
41	5715-41	6408487582868
42	5715-42	6408487582912
43	5715-43	6408487582967
44	5715-44	6408487583018
45	5715-45	6408487583063
46	5715-46	6408487583117
47	5715-47	6408487583162
48	5715-48	6408487583216

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com