

HP Z24f G3 23.8 FHD (1920x1080) 250cd/dm2 HP Eye Ease(3G828AA#UUZ)
HP Z24f G3 23.8 FHD (1920x1080) 250cd/dm2 HP Eye Ease



Das HP Z24f G3 FHD-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung aus echtem Aluminium jeden Designstandard und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser Full HD-Auflösung zum Leben. Dieser Monitor mit einer Diagonale von 23,8 Zoll macht Ihnen die Arbeit angenehmer –und Ihren PC zum Kraftpaket.

Verkaufsgründe

Dieser Monitor mit einer Diagonale von 23,8 Zoll (60,45 cm) glänzt mit einem sorgfältig gefertigten,randlosen Design und ermöglicht dank der 4-Wege-Ergonomieeinstellung ein komfortables Arbeiten.

Genießen Sie ein einmalig lebhaftes Bild mit HP Eye Ease, dem immer aktiven Blaulichtfilter, der den blauen Lichtanteil reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Profitieren Sie von erstaunlicher Farbgenauigkeit und präzisen, lebhaften Details dank 99 % sRGB-Farbraum und Full HD-Auflösung. Seine Kunststoffkomponenten bestehen aus über 80 % Recyclingmaterialien und die Verpackung ist 100 % nachhaltig beschafft und recyclingfähig.

Produktmerkmale

Müheloser Anschluss mehrerer Monitore

Schaffen Sie Ordnung auf dem Tisch und schließen Sie eine Reihe von weiteren Displays an –verkettet mit nur einem DisplayPort -Kabel.

Alle Anschlüsse, die Sie brauchen

Schließen Sie eine Workstation, einen PC und zusätzliche Displays an.

Müheloser Anschluss eines Mini-PCs

Bringen Sie Ihren HP Z2 Mini oder HP Desktop Mini direkt am Monitor an und sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

HP Zero BrightDot-Garantie

HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder in einer Position feststeckt.

Optional integrierte Audioausgabe

Schließen Sie die Z Display Konferenz-Lautsprecherleiste an und profitieren Sie von hochwertigem Stereoklang und zwei Mikrofonen.

3-jährige Herstellergarantie

Optimale Absicherung dank dreijähriger HP Herstellergarantie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z24f G3 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.5 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm
Gewicht	4.7 kg
Lokalisierung	Deutsch, Französisch, Italienisch / Schweiz
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, UAE, Ukraine Energy Label
Services im Bundle	HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 75 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 4 Side Borderless Design, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - mit Fuß
Gewicht	4.7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 Ausgang DisplayPort 1.2 HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Typ B)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),abnehmbarer Ständer,ohne Arsen,quecksilberfrei
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Klammer
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,DisplayPort 1.2,UAE,Ukraine Energy Label
Lokalisierung	Deutsch,Französisch,Italienisch / Schweiz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 48.93 cm - Gewicht: 4.7 kg Ohne Fuß - Breite: 53.84 cm - Tiefe: 3.85 cm - Höhe: 31.37 cm
---------------------------------	---

Abmessungen &Gewicht (Transport)

Transportbreite	62.5 cm
Transporttiefe	37.3 cm
Transporthöhe	14.2 cm
Transportgewicht	7.2 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle

HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

What's in the box

DisplayPort 1.4-Kabel
Dokumentation
Kabelmanager
Monitor
Netzkabel
USB Type-A-zu-B Kabel
VESA-Montagehalterung

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung