EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

CLAY

S3-Mit durchtritt Sohle für feuchte Witterbeding.

CLAY-D LG ZW ESD PU/PU S3 METAL FREE

Branchen:Logistik & transport, Eletronik, Bau & technik, Herstellung, Natur & umwelt,

FACTSHEET

REF: 980549
981569

FIT	D-XD
GRÖSSE	39-48
FARBE	Schwarz
OBERMATERIAL	Nubuk / Öl Nubuck
INNENFUTTER	Hydro-Tec® Antibakteriell
BRANDSOHLE	Gewebe undurchlässig
EINLEGESOHLE	Antibakterielle
ZEHENKAPPE	Fiberglas Zehenkappe / EN 12568:2010
SCHUTZSCHICHT	Gewebe undurchlässig / EN 12568:2010
SPANN	Strobelnaht
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUFSOHLE	GripForce® Easy Twist
ZEHENKAPPE AUSSEN	Extra abriebfeste Beschichtung
SCHNÜRUNG	Schnürsenkel Grau/Orange/Blau 105 CM
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
RUTSCHFESTIGKEIT	SRC

EMMA EXTREMELY SAFE.