

EB-S39



Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------|---|
| Projektionssystem | 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss |
| LCD-Panel | 0,55 Zoll mit MLA (D7) |

BILD

| | |
|--------------------|--|
| Farbhelligkeit | 3.300 Lumen- 2.050 Lumen (im Sparmodus) |
| Weißhelligkeit | 3.300 Lumen - 2.050 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012 |
| Auflösung | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
| Kontrastverhältnis | 15.000 : 1 |
| Lampe | UHE, 210 W, 6.000 Std. Lebensdauer, 10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus) |
| Trapezkorrektur | Automatisch Vertikal: ± 30 °, Manuell Horizontal ± 30 ° |
| Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |

OPTIK

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Projektionsverhältnis | 1,45 - 1,96:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1,35 |
| Projektionsfläche | 30 Zoll - 350 Zoll |
| Projektionsabstand | 1,77 m - 2,4 m (60 Zoll Leinwand) |
| Weitwinkel/Tele | |
| Projektionsobjektiv F | 1,44 |
| Brennweite | 16,7 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 8 : 1 |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-----------------------|---|
| USB-Display-Funktion | 3 in 1: Bild / Maus / Ton |
| Anschlüsse | USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Composite-Eingang, Component-Eingang (2x), S-Video-Eingang, RGB-Eingang (2x), Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x) |
| Smartphone-Verbindung | Ad-Hoc/Infrastruktur |

ERWEITERTE FUNKTIONEN

| | |
|------------|--|
| Sicherheit | Kensington-Schutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz |
| Features | AV-mute-funktion, Automatische Trapezkorrektur, Integrierter Lautsprecher, Digitaler Zoom, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Dokumentenkamera kompatibel, Einfache OSD-Voreinstellung, Horizontale und vertikale Trapezkorrektur, Netzwerkprojektion, OSD-Kopierfunktion, Ohne PC, Quick Corner, Split-Screen-Funktion, Wireless-LAN-fähig, iProjection-Einrichtung mit QR-Code |
| Farbmodi | Tafel, Dynamisch, Präsentation, sRGB, Theater |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|---|
| Energieverbrauch | 315 W, 225 W (im Sparmodus), 0,2 W (im Standby) |
| Abmessungen | 302 x 249 x 92 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst eintritt) Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|---|

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | V11H854040 |
| Barcode | 8715946642543 |
| Ursprungsland | Philippinen |

EB-S39

LIEFERUMFANG

- VGA-Kabel
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Luftfilter - ELPAP32
V13H134A32
- ELPLP96
V13H010L96
- Aktivlautsprecher - ELPSPO2
V12H467040
- Verlängerungsrohr (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Deckenbefestigung (Weiß) - ELPMB23
V12H003B23
- Verlängerungsrohr (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®