

Leistungsverzeichnis 3462

Spezifizierung: Level-X, Drehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	560-620	
		Sitz:	H:	420-540
			B:	470
			T:	420
	Gesamt:	H:	1210	
		B o. Al:	470	
B m. Al:		670		
T:		660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,5	
	Volumen	m³		



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Netzbespannt. Rückenlehnen-Höhenverstellung durch Handrad.	Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt "S" im Bereich von 170-220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht.
Sitzpolster	Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitzpolsterung: 55 mm. Bezugsstoff ist mit Schnurzug, ohne Klebstoff befestigt.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
Mechanik	Synchronmechanik mit einem Öffnungswinkel von max. 125°.	Die Synchronmechanik ist so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützt und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen fördert.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 184 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Gewichtsregulierung	Stufenlos auf das Körpergewicht von 45 - 120 kg einstellbar.	Individuelle Anpassung der Unterstützungskraft der Rückenlehne an Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen	Harte Doppelrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529)	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Kunststoff-Fußkreuz, schwarz. Oberfläche genarbt.	Hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. Kunststoffteile durchgefärbt, dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.	Umweltfreundlich. Schonung von Ressourcen.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2000, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2005.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Hohe Sicherheit und Langlebigkeit durch Minimierung der Kosten. Kostenloser Austausch von Teilen innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsverzeichnis 3462

Spezifizierung: Level-X, Drehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	560-620	
		Sitz:	H:	420-540
			B:	470
			T:	420
	Gesamt:	H:	1210	
		B o. Al:	470	
B m. Al:		670		
T:		660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,5	
	Volumen	m³		



Optionen

Nutzen

Rollen	Weiche Doppelrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Pilzgleiter. (Entsprechend DIN EN 12529)	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz schwarz oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche (in 8 Stufen um 50 mm) zur individuellen Einstellung der Sitztiefe.	Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.
Sitzneigeverstellung	Stufenlos um bis -5° verstellbar.	Wirkt bei nach vorn geneigter Arbeitshaltung, insbesondere im EDV-Bereich dem Nach-Hinten-Kippen des Beckens entgegen. Der größere Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper entlastet zusätzlich den Organismus.
Lordosenstütze	Tiefenverstellbare Lordosenstütze.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann die Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
T-Armlehnen (4D)	Höhen- (100 mm), breiten- (2 x 25 mm), tiefenverstellbar (50 mm), schwenkbar (2 x 15°), weich.	Durch die Höhenverstellung der Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten, Netze und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.