



CONSTRUHOT 2131X

Gut sichtbare Sicherheitshandschuhe für den allgemeinen Gebrauch bei Kälte

Die nahtlosen CONSTRUHOT-Handschuhe von Safety Jogger werden unter schweren Arbeitsbedingungen eingesetzt. Das Polyesterfutter ist mit einer schweren schwarzen Latexbeschichtung versehen. Ein großer Vorteil ist die gelbe reflektierende Farbe für Aktivitäten, bei denen die Sichtbarkeit sehr wichtig ist (Eisenbahnen, Flughäfen, Straßenbauarbeiten usw.). Dickes Futter zur Erhöhung des Kälteschutzes bei der Arbeit. Dickes Futter für mehr Wärme. Gelbe reflektierende Farbe für bessere Sichtbarkeit in gefährlichen Umgebungen.

Leistungsstufe	2131X
Liner	Polyester
Coating	Geschäumter Latex
Größensbereich	EU 8-12
Standards	EN 388:2016 EN 420:2016 EN 511:2006

EN 388:2016



EN ISO 420



EN 511:2016



Branchen:

Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Bergbau, Öl und Gas, Produktion



037

Leistungsstufe 2131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Abriebwiderstand (Durchgänge)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Schnittwiderstand (Faktor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Reißfestigkeit (Nm)	< 10	10	25	50	75	-
d. Durchstichfestigkeit (Nm)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Schnittwiderstand bei konstanter Geschwindigkeit (Nm)	2	5	10	15	22	30

- a. Abriebwiderstand: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die benötigt werden, um ein Testexemplar durchzureiben.
- b. Schnittfestigkeit: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die nötig sind um ein Testexemplar mit konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.
- c. Reißfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist, ein Testexemplar zu zerreißen.
- d. Durchstichfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist ein Testexemplar mit einem Standarddorn zu durchstechen.
- e. Schnittfestigkeit nach TDM100 Test: basierend auf der Anzahl der Zyklen die erforderlich sind, um die Probe mit einer Gleitschaufel bei konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.