



FLOORTOP

eco

Ökologische Hochleistungswischpflege

Einsatzbereich

FLOORTOP ECO ist für die Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge wie Linoleum, PVC, Kautschuk/Gummi, Olefin, PUR-vergütete Bodenbeläge, versiegeltes Holz/Parkett/Kork, Laminat und Natursteinfliesen geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete wasserfeste Bodenbeläge. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar. Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet.



Anwendung

Manuelle Unterhaltsreinigung bei normaler Verschmutzung: 0,25%

Maschinelle Reinigung: 0,5-1,0%

Sprayreinigung: 1,3%

Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.

Zwischenreinigung/Einpfege:

- Einpfege bzw. Erstpfege: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen auspolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).
 - Spray-Cleanern: 1:3 – 1:5 mit klarem Wasser verdünnen, über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten.
 - Zwischenreinigung: 1:10 mit klarem Wasser verdünnen (10 %), Lösung auftragen, mechanisch bearbeiten, z. B. Einscheibenmaschine, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren (Schnellläufer bis High-Speed-Poliermaschine).
- Richtige Dosierung spart Kosten und schon die Umwelt.



Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU-Ecolabel) und dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
- Stark ausgeprägte Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet
- Geprüft nach DIN 18032 (Sporthallen - Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung)
- Streifenfreier Glanz – bis zum Hochglanz polierbar
- Trittsicherer, nicht aufbauender Pflegefilm
- Angenehme Raumfrische

Hinweis

Wir empfehlen zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO₂-Emission das Nachfüllen der 1 Liter Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Auslaufhahns. Versiegelte Holz-/Parkettböden, Kork- und Laminatbeläge nicht nass wischen! Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchte.



Service

FLOORTOP ECO trägt dazu bei CO₂-Emission zu reduzieren. Mit Hilfe eines CO₂-Rechners machen wir Ihr Einsparungspotential transparent und bieten zusätzlich eine Klimaneutralstellung an.

Sprechen Sie dazu mit Ihrem zuständigen Fachberater oder kontaktieren Sie uns direkt unter +49 893506080 oder ksc@dr-schnell.com

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00994

Art.-Nr. 30999



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1023

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL