

**Leistungsverzeichnis 172E4**

Spezifizierung: Drehstuhl mit NetZRücken, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640	
		Sitz:	H:	390 - 525
			B:	475
			T:	450
	Gesamt:	H:	1125	
		B o. Al:	530	
B m. Al:		705		
	T:	540		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,78	
	Volumen	m³	0,2	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne mittelhoch, netzbespannt, schwarz.	
Polsterung	Sitzpolster: 50 mm Schaum.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik), mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg). Rückenlehne arretierbar in der vorderen und hinteren Position.	Optimale Unterstützung, die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 390 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Rollen Ø 50 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Kunststoff (Polyamid) durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Armlehnen	1D T- Armlehne fix	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis 172E4**

Spezifizierung: Drehstuhl mit NetZRücken, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640	
		Sitz:	H:	390 - 525
			B:	475
	Gesamt:	T:	450	
		H:	1125	
		B o. Al:	530	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,78	
		B m. Al:	705	
	Volumen	T:	540	
		m³	0,2	



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis 172E4**

Spezifizierung: Drehstuhl mit NetZRücken, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	640	
		Sitz:	H:	390 - 525
			B:	475
			T:	450
	Gesamt:	H:	1125	
		B o. Al:	530	
		B m. Al:	705	
	T:	540		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	13,78	
	Volumen	m³	0,2	



**Optionen**

**Nutzen**

Rollen Ø 50 mm	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Lordosenstütze	Lordosenstütze höhenverstellbar (60 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich, 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Bezugsqualitäten und Netzfarben stehen zur Auswahl.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar