

Leistungsverzeichnis 139RS

Spezifizierung: Drehstuhl, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	700	
		Sitz:	H:	420 - 540
			B:	470
			T:	470
	Gesamt:	H:	1095	
		B o. Al:	500	
		B m. Al:	640	
		T:	640	
	Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,44
Volumen		m³	0,2	



Serienausstattung

Nutzen

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne gepolstert. 40 mm Schaum + 10 mm Watte. Hinten Kunststoffabdeckung schwarz. Seitenteile in Bezug Lucia 5800 schwarz.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. atmungsaktiv.
Polsterung	Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). 60 mm Schaum + 10 mm Watte. Seitenteile in Lucia 5800 schwarz.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. atmungsaktiv. Sehr angenehmer Sitzkomfort.
Mechanik	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik) mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg). Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max.120°. Rückenlehne arretierbar in der vorderen und hinteren Position.	Optimale Unterstützung die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Die Anpassung der Rückstellkraft der Synchronmechanik erfolgt automatisch. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar nach vorn um 3°.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Höhenverstellbare Lordosenstütze.	Ermöglicht eine individuelle Abstützung im LWS Bereich.
Armlehnen	4D T-Armlehnen breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar mit weicher Auflage.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.

Leistungsverzeichnis 139RS

Spezifizierung: Drehstuhl, Autolift

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	700	
		Sitz:	H:	420 - 540
			B:	470
			T:	470
	Gesamt:	H:	1095	
		B o. Al:	500	
B m. Al:		640		
T:		640		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,44	
	Volumen	m³	0,2	



Fußkreuz Kunststoff-Fußkreuz, schwarz.

Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.

Rollen Weiche Doppelrollen, lastabhängig gebremst (entsprechend DIN EN 12529) Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.

Bezugsmaterialien Erhältlich in Bezugstoff Lucia schwarz (5800). Beliebter, strapazierfähiger Polyesterstoff.

Materialeinsatz Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. Umweltfreundlich.

Zertifizierung Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.

Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen. Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar