

Leistungsverzeichnis LX216

Spezifizierung: Drehstuhl hoch m. Kopfstütze, Netzrücken, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	660
		Sitz:	H: 415 - 535
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	1485
		B o. Al:	480
		B m. Al:	660
		T:	630
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	16,42
	Volumen	m³	0,3



Serienausstattung

Nutzen

Kunststoffteile	Durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Rückenlehne	Rückenlehne hoch mit Kopfstütze, netzbespannt, schwarz. Höhenverstellbar. Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen.	
Polsterung	Sitzpolster: 50 mm Schaum.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik	Synchronmechanik, arretierbar.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 415 - 535 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Gewichtsregulierung	Gewichtsregulierung von 45 - 120 kg, mehrstufig.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm.	Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Kunststoff (Polyamid) durchgefärbt, schwarz.	Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Armlehnen	4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.

Leistungsverzeichnis LX216

Spezifizierung: Drehstuhl hoch m. Kopfstütze, Netzrücken, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	660
		H:	415 - 535
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	1485
		B o. Al:	480
		B m. Al:	660
Verpackungsdaten	Gewicht	kq	16,42
		Volumen	m³ 0,3

Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.

Garantie

3 Jahre Vollgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.



Leistungsverzeichnis LX216

Spezifizierung: Drehstuhl hoch m. Kopfstütze, Netzrücken, Synchron

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	660
		Sitz:	H: 415 - 535
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	1485
		B o. Al:	480
		B m. Al:	660
Verpackungsdaten	Gewicht	T:	630
		kq	16,42
	Volumen	m³	0,3



Optionen

Nutzen

Rollen Ø 65 mm	Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz brillantsilber oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, +5,1° nach vorne.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Tiefenverstellbare Lordosenstütze.	Durch eine mechanische Drehbewegung kann die Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben und verschiedene Netzfarben stehen zur Auswahl.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.