SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Leicht

JUMADI OB

JUMADIOB

Bequemer, leichter und atmungsaktiver Berufsschuh mit breiterer Zehenkappe

Safety Jogger's JUMADI OB is a lightweight, ultra-breathable occupational shoe that features superior slip resistance and a removable footbed. Ideal for dry environments in assembly, logistics, medical, or catering industries.

Obermaterial	Netzgewebe
Innenfutter	Netzgewebe
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett
Sohle	EVA/Gummi
Kategorie	OB / SR, E
Größenbereich	EU 35-48
Mustergewicht	0.297 kg
Standards	EN ISO 20347:2022+A1:2024

WHT

BLK

LBL

PNK

Atmungsaktives Oberteil
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.

Rutschfestigkeit (SR)
Ersetzt den zuvor verwendeten Begriff SRA+SRB=SRC. SR bedeutet, dass der Rutschtest auf mit Seife und Öl verunreinigten Fliesen durchgeführt wurde.

SJ Foam
Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.

Branchen:
Gastronomie, Medizin und Gesundheitswesen, Montage, Logistik

Umgebungen:
Trockene Umgebung

	Beschreibung	Maßeinheit	Ergebnis	EN ISO 20347
Obermaterial	**Netzgewebe**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	30.55	≥ 0.8
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	mg/cm²	244	≥ 15
Innenfutter	**Netzgewebe**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	mg/cm²/h	30.55	≥ 2
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	mg/cm²	244	≥ 20
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	Zyklen	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Sohle	**EVA/Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	mm³	60	≤ 150
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	Reibung	0.44	≥ 0.31
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	Reibung	0.38	≥ 0.36
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	Reibung	0.24	≥ 0.19
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	Reibung	0.24	≥ 0.22
	Laufsohle: Antistatisch	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Laufsohle : ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	J	34	≥ 20

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden