



Ausgestellt am: 2017-10-10

Gültig bis: 2019-10-10

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Beschreibung	Material	Artikelnummer
Deckel	CPLA	182570

Hiermit erklärt Duni, dass der Artikel den Anforderungen folgender Vorschriften entspricht:

Verordnung (EU) Nr. 10/2011 mit ihren Änderungen

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Duni AB hat Kenntnis von der neuen Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (PIM). Duni AB arbeitet mit den entsprechenden Lieferanten zusammen, um den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 während der festgelegten Übergangszeiträume zu entsprechen.

1. Gemäß den o.g. Verordnungen darf der Gesamtmigrationswert 10 mg/dm^2 bzw. 60 mg/kg nicht überschreiten.
2. Dunis Risikobewertung des Produkts zeigt, dass das Produkt keine Monomere oder Zusätze enthält, die in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Kunststoffe sowie ihren Änderungen unterliegen.

Von einem unabhängigen Institut durchgeführte Migrationsprüfungen des Materials haben ergeben, dass unter den nachfolgenden Prüfbedingungen die Gesamtmigration (siehe 1.) und die spezifische Migration (siehe 2.) unter den in der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vorgeschriebenen jeweiligen Grenzwerten liegen.



Ausgehend von den Migrationsprüfungen und der Duni vorliegenden Konformitätserklärung können die Artikel sicher mit allen Arten von kalt und heiß servierten Lebensmitteln verwendet werden. Die Artikel können für die Lagerung, hotfill und bis zu 2 Stunden bei 70 °C verwendet werden.

Die Deckel sind nicht geeignet, um im Mikrowellenofen zu verwenden.

Prüfbedingungen:

<i>Gesamtmigration</i>	<i>3 % Essigsäure</i>	<i>2 Stunden bei 70 °C</i>
	<i>10 % Ethanol</i>	<i>2 Stunden bei 70 °C</i>
	<i>Olivenöl</i>	<i>2 Stunden bei 70 °C</i>

Spezifische Migration bei Metallen und PAA

<i>3 % Essigsäure</i>	<i>2 Stunden bei 70 °C</i>
-----------------------	----------------------------

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Fläche zum Volumen beträgt 6 dm²/kg.

Das Produkt enthält keine Dual-Use-Stoffe.

Das Produkt enthält keine funktionelle Barriere.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen liegen die primären aromatischen Amine unter 10 ppb.

Wir weisen darauf hin, dass Duni AB dem Produkt nichts hinzufügt.

Dieses Konformitätsdokument basiert auf:

- Dokumentation von Lieferanten
- Gesamtmigrationsprüfung
- Spezifische Migration

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.