

# 3RINOC1 RINOC GTX

WORKWEAR

- Auch geeignet für Suche- und Rettungseinsätze



- S7S Sicherheitsschuhe für Bergrettung.
- geeignet auch für eisiges Gelände dank steigeisenfester Sohle
- Perfekte Stabilität für das Laufen auf allen Oberflächen
- Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Futter geeignet für verschiedene Klimabedingungen und bei Outdoor-Aktivitäten (Kälteisolierung 70% höher als von der Vorgabe der Norm EN ISO 20345 6.2.3.2 vorgeschrieben)
- Extrem robustes, wasserdichtes und atmungsaktives Obermaterial
- Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wir der Aufheizeffekt reduziert und weniger Wärme zum Fuß geleitet.
- Extrem hoher Tragekomfort den ganzen Tag über, durch die EVA-Zwischensohle
- Hervorragender Halt auf unebenem Boden
- Energieaufnahme in der Ferse um 180% höher als von der Vorgabe der Norm EN ISO 20345 6.2.4 vorgeschrieben
- Antistatische, öl- und kraftstoffbeständige, durchtrittsichere Sohle durch Brandsohle aus mehrlagigem Funktionsgewebe
- Durchgehender Gummirandstreifen zum Schutz des Obermaterials im unteren Schuhbereich



**Artikelbezeichnung:** RINOC GTX

**Artikelnummer:** 3RINOC1

## **Obermaterial**

Gore Rindsleder, wasserabweisendes und atmungsaktives Vollnarbenleder, Farbe Schwarz, Dicke 2.0-2.2 mm.

## **Polsterkragen und Faltlasche**

Weiches, vollnarbiges Kalbsleder, wasserabweisend und atmungsaktiv, Stärke 1.0-1.2 mm.

## **Durchgehender Gummirandstreifen**

Aus schwarzem Gummi, Dicke 1.8mm, hochgradig abriebfest.

## **Knöchelpolsterung**

Hergestellt aus thermogeformtem Material und Polsterung mit hohen Stoßdämpfungseigenschaften.

## **Futter**

Verschweißtes 4-Lagen-Laminat (GORE-TEX® DURACOM), in Sockenform gearbeitet:

Schicht 1 – Abriebfestes Futter 72% PA / 28% PES

Schicht 2 – Funktionseinsatz aus Filz 100% PES

Schicht 3 – Wasserdichte und atmungsaktive Membran aus ePTFE

Schicht 4 – Schutzgewebe 100% PA

## **Zehenschutzkappe**

Verbundmaterial mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 Joule gemäß EN 22568-2:2019. Ausgestattet mit einer TPU-Stütze entlang der Oberkante, um die Innenmembran vor Beschädigungen zu schützen und Druckstellen auf dem Innenfutter zu reduzieren.

## **Hinterkappe**

Vliesstoff imprägniert mit Harz-Thermokleber, mit einer Stärke von 1.8/2.0 mm.

## **Garn**

Hochfestes Garn aus Polyamid 6.6, Titer 30/3 und wasserabweisender Behandlung, Farbe Grau.

## **Schnürsenkel**

Rund, aus behandeltem, wasserabweisendem Polyester, Farbe Schwarz.

## **Schnürung**

Haken und Ösen aus bronzierter ZAMA-Legierung.

Jeder Schuh verfügt über:

- 3 x 2 offene Haken, die mit jeweils 2 Nieten im oberen Bereich befestigt sind
- 1 x 2 Doppelnietverschlüsse in der Mitte
- 5 x 2 Ösen, die mit jeweils eine Niete im unteren Bereich angebracht sind.

## **Einlegesohle**

Anatomisch, bestehend aus einer Filzschicht (80% PES – 20% Viskose) zur Aufnahme von überschüssigem Schweiß, mit einer oberen Abdeckung aus abriebfestem Vliesstoff, 100% PA. Im hinteren Bereich befindet sich ein EVA-Gummieinsatz für optimalen Komfort, der die Fußanatomie im Bereich des Fußgewölbes beibehält und die Energieabsorption im Fersenbereich erhöht. Das Gewebe der Einlegesohle ist mit einer antibakteriellen Behandlung versehen.

## **Brandsohle**

Aus durchtrittsicherem Spezialgewebe "Zero mm" Perforation mit 1100N nach die Norm EN ISO 22568-4:2021, Gesamtstärke ca. 4.0mm. Oberseite mit einem Vliesstoff überzogen und untere Seite mit einer stabilisierenden Polypropylen Verstärkung ergänzt.

## **Laufsohle**

Geklebte Sohle mit Zwischensohle aus EVA mit Fersenschutz aus TPU hinten, der für Steigeisen geeignet ist. Laufsohle Vibram aus Nitrilkautschuk, hitzefest bis 300°C, antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, abriebfest, mit Stoßabsorption in der Ferse. Der Aufbau und das besondere Design des Profils garantieren für eine hohe Rutschhemmung.

## **Gewicht pro Paar**

ca. 1940 g (Größe 42)

## **Höhe hinten**

ca. 19 cm (einschließlich Sohle, Größe 42)

## **CE-Zertifizierung**

EN ISO 20345:2022+ A1:2024 S7S HI CI AN FO HRO SR  
PSA II° Kategorie

## **Größen**

35 – 50