

BESCHREIBUNG

Spezieller Schutzhelm mit integrierter Aufsatzbrille - für Schutz vor Stößen mittlerer Energie (Stufe B). Auch mit SecurePlus 4-Punkt-Kinnriemen für zusätzliche Sicherheit / optimale Kopfhaltung erhältlich.

PRODUKTDDETAILS

	Code	Option	Gewicht
Produktcodes und Helmoptionen	S20*R	Ratsche nicht belüftet	484 g
	S20*RF	Ratsche belüftet	484 g
	S20RL	SecurePlus Ratsche nicht belüftet	513gm
	S20RLF	SecurePlus Ratsche belüftet	513gm
Größe	52 - 64 cm		
Scheitelhöhe	Reduziert (20 mm)		

* Farbcode des Helms einfügen.

MATERIALIEN

Schale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung	6-Punkt Terylengewebe
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech (Polyester)
Ratschenverschluss	Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer Schaumstoff
Aufsatzbrille:	Angepasstes Polycarbonat (mit kratzfester und beschlagssicherer Beschichtung)
EN 397 Kinnriemen	SecurePlus Bedruckte Polyester- und Acetal-Clips




FARBEN


	Weiß	Blau	Rot	Gelb	Orange	Grün	Hellblau	Schwarz	Grau	Warngelb	Warnorange
Farbcode	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	5000	1026	2005
Pantone	Weiß	2768	1807	109	1505	343	2935	Schwarz	7545	809	1655

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.


FIRMENLOGO



Stirnseite	
↔	95 mm
↕	45 mm



Seiten	
↔	100 mm
↕	20 mm



Nacken	
↔	100 mm
↕	20 mm

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt	EN 397:2012 + A1:2012				Optionen außerhalb des Bereiches von EN 397		Optionen außerhalb Niederspannungs-Isolierungen EN 50365:2002 (1000 V a.c.) Zur Verwendung bei	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Typ 1			Optionen außerhalb des Bereiches von ANSI/ISEA		CSA/CAN Z94.1-05 Typ 1		Bezogen auf die Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet
	Laterale Deformation (LD)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Geschmolzenes Metall (MM)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)		Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)		
Ratsche nicht belüftet S20*R	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓		
Ratsche belüftet S20*RF	✓	✓	✓		✓	✓			✓						
Secure Plus Wheel Ratchet Non-Vented S20*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓		
Secure Plus Wheel Ratchet Vented S20*RLF	✓	✓	✓			✓		✓	✓						

Augenschutz	Stoßschutz			EN 166				EN 169		EN 170	EN 171	EN 172	EN 175	EN 1731	GS-ET-29 Überarbeitung 1	ANSI/ ISEA Z87.1+ (Auswirkung bewertet)	CAN/ CSA-Z94.3-07		
	F - Niedrige Energie	B - Mittlere Energie	A - Hohe Energie	1 - Optische Klasse	3 - Flüssigkeitstropfen	9 - Geschmolzene Metallspritzer	T - Hochgeschwindigkeitspartikel	8 - Lichtbogen	Maßstab Nummer 3	Maßstab Nummer 5	2C - 1,2	2 - 1,2	4 - 5	5 - 2,5				5 - 3,1	Schweißen und verwandte Verfahren
Integralschutzbrille Klarglasausführung S576	✓			✓			✓			✓						✓	✓		
Integralschutzbrille Rauchglasausführung S576SE	✓			✓			✓						✓						

ZUBEHÖR

Gesicht	Combi Helm kompatibel mit Connect, Euro und Contour.
Zusatzclips	S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips.
Ohr	Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Scala XI S72CE und Scala X S71CE Gehörschutz (geliefert mit S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips).
Auge	S576 Klare Integralschutzbrille oder S576SE Rauchglas-Integralschutzbrille mit kratzfester/beschlagssicherer Beschichtung.
Aufkleber	S30HIRS silbernes hochintensiv reflektierendes Aufkleberset erhältlich. Die Materialien entsprechen den Anforderungen nach EN 12899-1 Ra2.
Kartenhalter	S30SBH 54 x 85 mm.
Schweißband	S31D Dry-Tech Schweißband.
Kinnriemen	Compatible with elastischer 2-Punkt Kinnriemen S30E, SecurePlus 4-Punkt Kinnriemen S30Y, S30LY und S30YE (elastischer)
Standard-Innenausstattung	S33/34 Terylen-Innenausstattung mit Dry-Tech Schweißband.
Ratschenverschluss-Innenausstattung	S33/35 Terylen-Innenausstattung mit Premium „Twist2Fit“ Ratschenverschluss und Dry-Tech Schweißband.

VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	5 pro Farbe, Paketgröße 28 x 22 x 50 cm, Paketgewicht 2,80 kg.
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden. Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.
Nutzungsdauer	Der Centurion Helm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.