

ONYX



BAUHELM MIT DOPPELSCHALE UND INTEGRIERTEM KLAPPVISIER

Ref. ONYX



Produkteigenschaften

ABS doppelte Schale (Dual Shell) Schutzhelm mit einklappbarem PC-Visier. Sportliches und dynamisches Design. 3 Textilbänder mit 6 Befestigungspunkten. Schweißband aus Frottee. Verstellbar: Kopfumfang von 53 bis 63 cm mit Rotor One-D Drehknopf. 2 mögliche Positionen für den Kopfumfang (hoch/ tief) für verbesserten Tragekomfort. Retro-reflektierende Aufkleber. Elektrische Isolierung bis 1 000 VAC/ 1 500 VDC, Lichtbogenschutzklasse 1 (GS-ET 29). Sichtfeld mit Antibeschlag- und Antikratzbehandlung (N und K) und Schutz gegen Lichtbögen und Schutz gegen flüssige Metallspritzer und heiße Flüssigkeiten.

Doppelte ABS-Schale
Polycarbonat Visier

FARBE
Weiß

ARTIKELGRÖßE
Einstellbar

Einsatzbereich - Risiken



Elektro



UV / IR



Hitzebest



Stoß



Verarbeitendes gewerbe / Handwerk



Schwerindustrie



Leichtindustrie



Erdöl / Gas

Produktvorteile - Anwendervorteile

Integriertes Visier



Ausbalancierter Schwerpunkt



Bequemer Abstand zwischen Visier und Gesicht



Gesichtsverriegelung des Visiers in zwei Positionen



Optimierter Griffbereich des Visiers



Reflektierende Effekte an den Seiten



Ergonomisches System zum Festziehen One-D Rotor



ABS-Doppelschale



Austauschbares Visier



Halteclips für Stirnleuchte.



Aufbewahrungstasche aus Mikrofasern

Ein modernes Design, das sich an die Welt des Sports anlehnt und dabei doppelten Schutz in schwierigen Arbeitsumgebungen

Kompakte Kombilösung

Für lange Arbeitseinsätze
Weniger Erkrankungen des Bewegungsapparats

Gute Lüftung, verhindert Beschlagbildung
Kann mit Brille getragen werden

Optimale Sicherheit: Kein unbeabsichtigtes Hoch- oder Runterklappen des Visiers

Garantierte Anwendung und Handhabung mit oder ohne Handschuhe

Für eine bessere Sichtbarkeit der Arbeiter

Anpassung mit nur einer Hand, mit oder ohne Handschuhenschuh

Verbesserte Robustheit, Beständigkeit gegen seitliche Verformung: hohes Schutzniveau

Schneller Austausch von beschädigten Visieren

Zur Befestigung einer Stirnleuchte mit Gummiband

Verbesserte Verteilung des Gewichts bei Stößen und garantierter Tragekomfort

Leichte Aufbewahrung für eine verlängerte Produktlebensdauer

mit elektrischen Risiken bietet – und das zu einem erschwinglichen Preis für alle Anwender.



Kratzfest K



Beschlagfrei N



UV400

Zertifikationen - Normen



EU-VERORDNUNG 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme

MM: Flüssige Metallspritzer

LD: Seitliche Verformbarkeit

-20°C +50°C: Sehr niedrige Temperaturen - -20°C / +50°C

440VAC: Elektrische Isolierung



EN50365:2002 Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

KLASSE 0: Elektrisch isolierende Helme – Klasse 0

EN166:2001 Persönlicher Augenschutz - Anforderungen

1 AT 8 9 KN: Sichtscheiben

3 8 9 AT: Brillengestelle

EN170:2002 Ultraviolettenschutzfilter

2C-1.2: Schutzstufe



GS-ET 29:2011-05 Zusatzanforderungen für Schutz gegen Lichtbogen.

8-1-0: Sichtscheiben

KLASSE 1: Klasse

KLASSE 0: Lichtdurchlässigkeitsklasse = Klasse 1: ($50\% \leq VLT(D65) < 75\%$) / Klasse 0 : ($VLT(D65) \geq 75\%$).

8-1: Brillengestelle

NORMEN IN DEN USA



ANSI-ISEA Z87.1:2010 Amerikanisches Institut für Normung – Augen- und Gesichtsschutz für Beruf und Ausbildung

Z87+: Stoßfestigkeit

U6: Sichtscheiben

D3: Brillengestelle



ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Kopfschutz im industriellen Umfeld - Typen und Klassen von Sicherheitshelmen

TYP Type 1: Art des Aufprallschutz : #KLASSE: Auswirkungen auf der Oberseite des Kopfes + Entflammbarkeit + Durchschlagen, KLASSE #: Klasse # + Dämpfung der Energie des Aufpralls + Durchschlagen außerhalb der Mitte + Kinnriemen .

KLASSE Class E: Schutzklasse : Klasse C: Leitfähigkeit: Nicht elektrisch geprüft, Klasse E: Elektrisch (Prüfung bei 20 000V), Klasse G: Allgemeines (Prüfung bei 2 200V).

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
ONYXBJ	3295249228842	Weiß	Einstellbar	6	-