

TECHNISCHES DATENBLATT

Office Premium Cut-Size

Physikalische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Grammatur, g/m ²	ISO 536	75.0	72.0	78.0
Dicke, µm	ISO 534	103	99.0	107
Steifigkeit längs, mN	ISO 2493-1		≥ 90	
Steifigkeit quer, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Reissfestigkeit, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.5	
Glätte Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	220	180	260
Luftdurchlässigkeit, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Feuchtigkeit, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5
Formation, #	Interne Methode		≥ 25	

Optische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Weisse, CIE	ISO 11475	169	166	172
Weisse D65, %	ISO 2470-2	112	109	115
Opazität, %	ISO 2471	93	≥ 91	

The Navigator Company behält sich das Recht vor jederzeit, einen oder mehrere Werte, welche in dieser Produktspezifikation aufgeführt sind, zu ändern

Genehmigt von:

Technische Abteilung: Vitor Crespo



INFORMATIONEN ZU QUALITÄT UND UMWELT

- The Navigator Company Papiere werden aus elementar chlorfrei gebleichtem Zellstoff (ECF) hergestellt.
- The Navigator Company Papiere gelten als säurefrei, die Produktionsprozesse erfolgen in einem pH-neutralen, leicht alkalischen Bereich und entsprechen den Anforderungen der ISO 9706 (D) "Information und Dokumentation - Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse - Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit."
- The Navigator Company Labore sind zertifiziert nach der ISO-Norm 17025.
- Die Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement-Systeme sind zertifiziert nach den ISO-Normen: 9001, 14001 und OHSAS 18001.
- The Navigator Company ist Chain-of-Custody zertifiziert, in Übereinstimmung mit FSC-STD-40-004 und FSC-STD-50-001 (NC-COC/CW-014433) sowie mit PEFC ST 2002:2010 (APCER/2007/CDR.008).