

EVOLite®

MITTLERER SCHIRM - RADVERSCHLUSS - VENTILIERT

PRODUKTNUMMER: AJB170-00 _ _ 00

DER LEICHTESTE SICHERHEITSHELM, DEN ES IN EUROPA GIBT

TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN

KOPFSCHUTZ

GEBRAUCHSANWEISUNG

Setzen Sie den Helm auf und ziehen Sie für guten Sitz den Riemen an

Für guten Schutz muss der Helm mit der Spitze nach vorn getragen werden

Stellen Sie sicher, dass der Helm an die Kopfgröße angepasst ist

INNENAUSSTATTUNG - BEGURTUNG:

HDPE - Riemen & Gurtclips
mit Polyester- Gurtbändern

CHAMLON™ SCHWEISSBAND:

Ägyptischer Baumwollkern mit
durchlässiger PU- Beschichtung für
maximale Schweißabsorption. PH
neutral, dermatologisch getestet

SCHALE:

Extra starker technischer
Kunststoff ABS



RADVERSCHLUSS:

Der Revolution® Radverschluss
ist das neue, leicht anzupas-
sende Radverschluss - System,
um einen festen, komfortablen
Sitz bei mehr Sicherheit zu
gewährleisten



SÄUBERUNG & WARTUNG

Der Bereich kann mit Seife, warmem Wasser und einem Lappen
gereinigt werden

Der Helm sollte nicht mit Scheuermittel oder chemischem
Reinigungsmittel gereinigt werden

Der Helm sollte bei Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt sein

Der Helm sollte nicht in der Nähe von Chemikalien oder extremen
Temperaturen gelagert werden

KONFORMITÄT

EN 397 & ГОСТ P 50460-92 für industrielle Schutzhelme

EC Zertifikatsnummer 00279, herausgegeben von der BSI Produk-
tertifizierung

Entspricht der Option 'Seitliche Verformung'

Hohe Größenverstellbarkeit. Gleit- oder Radverschluss. Hoher
Tragekomfort

Belüftet erhältlich. Erhältlich mit mittlerer oder Mikro - Spitze

Unternehmenspersonalisierung durch Logodruck möglich



FERTIGUNG FÜR SICHERHEIT
WWW.JSP.CO.UK

dach@jsp.co.uk
TEL: +49 (0) 172 5863124



Issued 05/12/16, V3

EVO Lite®

MITTLERER SCHIRM - RADVERSCHLUSS - VENTILIERT

PRODUKTNUMMER: AJB170-00 - 00

DER LEICHTESTE SICHERHEITSHELM, DEN ES IN EUROPA GIBT

**TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN**

KOPFSCHUTZ

MADE ÄUSSERE VERPACKUNG

Menge: 10

Gewicht: 3.2kg (ca.)

HÖHE:
450mm



HELMEIGENSCHAFTEN

EN STANDARD	EN397	Ja
PERFORMANZ	Aufprallresistenz	Ja 50 Joules
TEMPERATURE- SISTENZ	+50°C Niedrige Temperatur	Ja Ja: EN397 -30°C ГОСТ Р 50460-92 -30°C
MATERIAL SCHALE	ABS Recyclebar	Ja Ja
MATERIAL INNENAUSSTAT- TUNG	HDPE Textilien	Ja Ja
OPTIONEN	Universalzubehör Reflektierende CR2 Option Integrierte Brille	Ja Ja Ja
OPTIONEN INNENAUSSTAT- TUNG	JSP 3D Rätschrad 6 pts	Ja Ja Ja
KINN BAND OPTION	4 pts 2 pts	Ja Ja
LOGO OPTIONEN	Vorne Rückseite Seite MOQ Logo Individueller Name	Ja Ja Ja 10 Ja

LÄNGE:
580mm

BREITE:
240mm

HELMMAßE

Größe: 530mm x 640mm

Gewicht: 299g (ca.)



HELMFARBEN

Tragen Sie die folgende zweistellige Zahl anstelle der Striche im Produktcode Ihres gewünschten Helmes ein



NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Schutz ist nur gewährleistet wenn Helm richtig sitzt

Jeder einem ersten Aufprall ausgesetzter Helm sollte sofort ersetzt werden. Keine Farbe, Lösemittel oder Aufkleber auftragen, ausser wie vom Hersteller angegeben

Bei dafür anfälligen Personen kann die Innenausstattung bei Kontakt mit der Haut allergische Reaktionen auslösen. In diesem Fall verlassen Sie die Gefahrenzone, setzen Sie den Helm ab und holen Sie medizinischen Rat ein

Der Nutzer wird auch darauf hingewiesen, dass die Modifikation oder das Entfernen der einzelnen Teile Gefahren birgt, sofern nicht vom Hersteller empfohlen



FERTIGUNG FÜR SICHERHEIT
WWW.JSP.CO.UK

dach@jsp.co.uk
TEL: +49 (0) 172 5863124



Issued 05/12/16, V3