



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Hochglanz-Dispersion

Beschreibung

Hochglänzende widerstandsfähige, trittsichere Dispersion zur Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge.

Wichtigste Eigenschaften

- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Trittsicherer Hochglanzfilm gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfach zu sanieren
- Erhältlich in 2x5L Kanister, oder in 4x2.5L Pouches passend zu dem ergonomischen TASKI ProSpeed Gerät

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für höhere Produktivität
- Leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Hervorragende Haftung auf fast allen Bodentypen, wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau
- Polierbar mit Highspeed Maschinen

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m².


Verwendung mit den 4x2.5L gebrauchsfertigen Pouches in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Gerät, oder dem TASKI Anstreichergerät.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichergerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem Diversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren.

Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.





TASKI® Jontec Eternum

F2e

Hochglanz-Dispersion

Wichtige Hinweise

Nicht mit anderen Substanzen mischen oder verdünnen.

Nicht auf strukturiertem Plastik (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.

Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit

Relative Dichte [g/ml, 20°C]: 1,04

pH-Wert Konzentrat: 8,2 - 8,7

Verbrauch: 20-40 gr./m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047