

Spezialzwecke

Druckdatum 30-04-2015

Handschuhmaterial

- Naturgummilatem. (Beschichtungs- material)
- Acryl-Schlingengewebe (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Latexproteine
- Dithiocarbamat
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort

EN-Testdaten

Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe X

Schnittfestigkeit (Klingen):

Leistungsstufe 2

Weiterreißfestigkeit:

Leistungsstufe 3

Durchstichfestigkeit:

Leistungsstufe 1

Brennbarkeit:

Performance level X (test not applicable)

Kontaktwärmewiderstand:

Leistungsstufe 2 Kontakttemperatur 250°C >15s

Konvektionswärmewiderstand:

Performance level X (test not applicable)

Strahlungswärmewiderstand::

Performance level X (test not applicable)

Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:

Performance level X (test not applicable)

Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:

Leistungsstufe X (test not applicable)

Konvektionskälte:

Leistungsstufe 0 Thermische Isolierung $I_{tr} < 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Kontaktkälte:

Performance level 2 Thermischer Widerstand $R > 0.050 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Wasserdichtigkeit:

Leistungsstufe 0 Wasserpermeation

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 511:2006, EN 388:2003, EN 407:2004

Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).

EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Handschutz (mechanische und thermische Risiken)

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz -30°C oder >math>160^\circ \text{C}</math>.

Nicht geeignet als Chemikalienschutz.

Nicht geeignet als Schutz vor Ölen und Fetten.

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger- material	Beschichtun- gs- material	Beschichtun- gsart/-profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	7	Acryl- Schlingengewebe	Naturgummi latex.	Innenhand beschichtet	Strickbund	Blau und Hellgelb	7, 8, 9, 10, 11	250 - 295	12 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell