

Spezialzwecke

Druckdatum 22-07-2015

Handschuhmaterial

- Nitril (Beschichtungs- material)
- Polyester (Träger- material)
- Polyester-Vlies (Träger- material)
- Baumwolle (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Herausragender Tragekomfort
- Herausragende Abriebfestigkeit
- Kurzfristiger Hitzeschutz bis 180° C

EN-Testdaten

Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe 2

Schnittfestigkeit (Klingen):

Leistungsstufe 2

Weiterreißfestigkeit:

Leistungsstufe 4

Durchstichfestigkeit:

Leistungsstufe 1

Brennbarkeit:

Performance level X (test not applicable)

Kontaktwärmewiderstand:

Leistungsstufe 2 Kontakttemperatur 250°C >15s

Konvektionswärmewiderstand:

Performance level X (test not applicable)

Strahlungswärmewiderstand::

Performance level X (test not applicable)

Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:

Performance level X (test not applicable)

Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:

Leistungsstufe X (test not applicable)

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN

420:2009+A1:2009 und EN 388:2003, EN 407:2004

Dies sind Handschuhe der Kategorie III „Komplexe Konstruktion“ (Schutz vor tödlichen Risiken).

EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Mechanik- und Wärmeschutz

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz > 180° C.

Nicht geeignet für schwere Schneidearbeiten.

Der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht! Daher ist er für den Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten nicht geeignet!

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Träger- material	Beschichtungs- material	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Vernäht	Polyester Polyester- Vlies Baumwoll e	Nitril	Grau	8, 9, 10	330	12 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu