



ARTIKEL-NUMMER: 1013205
Filtrierende Halbmaske
Honeywell SuperOne 3205 der
Schutzklasse FFP2D
Honeywell

Überblick

Artikelnummer

1013205

Programm

Filtrierende Halbmasken

Produktlinie

Formmasken

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

WILLSON

Branche

Landwirtschaft
 Baugewerbe
 Nahrungsmittelindustrie
 Hüttenwerke
 Eisen- und Stahlindustrie
 Bergbau und Steinbrüche
 Textilindustrie
 Holzindustrie

Produktverwendung

Anwendung: Textilindustrie, Bergbau, Baugewerbe, Eisen- und Stahlindustrie, Karosseriearbeiten, Holzverarbeitung (außer Eiche, Buche und exotische Hölzer), Landwirtschaft und Gartenbau, Nahrungsmittelindustrie, Metallverarbeitung usw.

Schützt gegen Staub, Nebel und Rauch mit Kalziumkarbonat, Ton, Kaolin, Zellulose, Baumwolle, Mehl, eisenhaltige Metalle, Zement, Natriumsilikat, Schwefel, Glasfaser und Kunststoff, Hartholz, Kohle, Quarz, nicht eisenhaltige Metalle, Kupfer, Aluminium, Barium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Molybdän, pflanzliche und Mineralöle, Hilfsstoffe für die Metallverarbeitung (diese Liste ist nicht vollständig).

Maximales Schutzniveau: einsetzbar gegen feste und/oder flüssige Aerosole bis zu einer maximalen Schadstoffkonzentration 10 x MAK* (nach EN 149:2001). Bei spezifischen Gefahrenstoffen können Einschränkungen bestehen. Bitte geltende Sicherheits- und Arbeitsschutznormen beachten.

Anwendungsgrenze:

Diese filtrierende Halbmaske sollte NICHT verwendet werden,

- wenn der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft unter 17 VOL% liegt;
- wenn die Schadstoffe oder deren Konzentration unbekannt oder als unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich eingestuft sind;
- wenn die Schadstoffkonzentration die geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutznormen oder die 10fache MAK* überschreitet bei mehreren Schadstoffen ist der jeweils niedrigste Wert ist maßgebend;
- gegen giftige oder radioaktive Schadstoffe
- gegen Gase oder Dämpfe
- zur Brandbekämpfung.

Achtung:

Filtrierende Halbmaske Honeywell SuperOne 3205 der Schutzklasse FFP2D - 1013205

Bitte unbedingt sicherstellen, dass der von der Atemschutzmaske gewährleistete Schutzgrad für den/die Schadstoff/e und dessen/deren Konzentration im Arbeitsbereich ausreichend ist.

Verwendung nur durch geschultes und qualifiziertes Personal

Die Dichtigkeit kann kaum erreicht werden, wenn die Maske auf Bart oder Bartstoppeln aufgesetzt wird. Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff.

^{*} MAK: maximale Arbeitsplatzkonzentration.

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften

Effektive Filterwirkung, Belastungstest mit 120 mg: Dieser Test wird künftig durch die europäischen Bestimmungen gefordert

Nutzen

Maske muss innerhalb normaler Gebrauchsdauer nicht gewechselt werden. Entspricht den Anforderung der kommenden Richtlinie des EU-Rates 89/686 EEC.

Eigenschaften

Exklusive Form und einzigartiges Design

Nutzen

Einheitsgröße

Eigenschaften

Vorgeformtes, an die Konturen angepasstes Nasenteil

Nutzen

- Guter Dichtsitz, effizient und sicher - Passt auf jede Gesichtsform

Eigenschaften

Formmaske

Nutzen

Langzeit-Formstabilität

Eigenschaften

Hohes Innenvolumen

Nutzen

- Kein Druck auf dem Gesicht, höherer Komfort - Einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung

Eigenschaften

Freier Nasenbereich (kein Nasensteg)

Nutzen

Keine Behinderung bei Tragen einer Brille Hervorragendes Sichtfeld

Eigenschaften

Ultraleichte und ultraweiche Innenfläche

Nutzen

- Angenehm weicher Hautkontakt, um Reizungen zu vermeiden und die Trageakzeptanz zu erhöhen - Optimaler Atemkomfort für auf Dauer bessere Akzeptanz

Eigenschaften

Ultraleichte Maske: 8 g

Nutzen

Auf Dauer bessere Akzeptanz

Eigenschaften

Angeheftete Gummibänder, sehr weich und robust

Nutzen

Zeit- und Sicherheitsgewinn

Eigenschaften

Heftung außerhalb des Atembereichs

Nutzen

- Vermeidung des Risikos von Undichtigkeit - Keine Hautreizungen

Eigenschaften

Maske ohne Latex, Silikon oder PVC

Nutzen

Keine Gebrauchseinschränkung, vermeidet Allergien, umweltfreundlich

Technische Beschreibung

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

Q.S.001

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

1321

Drucksachen & Dokumentationen

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/1fa1a4202b1247cd87ea650f209d9db2.jpg

PIC SKU - Pictures

http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/6d13818f1a414f5789cc2e8b6fc3cb7e.jpg

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer

3 Jahre

Informationen zur Aufbewahrung

Temperaturbereich für die Lagerung: -20°C/+40°C Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %

Verpackung

EAN-Code

3603830132056 (Packung) / 13603830132053 (Karton) /13603830132053 (Palette)

© Honeywell International Inc.





EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE: 1321

Product description: -

Filtering Face Mask - single use

Product identification: -

Refer to attached schedule

Manufacturer: -

Sperian Protection Armor S.A.S.

Z. I. de la Gare 22940 Plaintel France

When assessed and examined against harmonised standard EN149:2001 and 120 mg loading test, is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC and associated amendments, relating to personal protective equipment.

And

Is manufactured under a Quality Control System, which has been satisfactorily assessed as meeting the requirements of Article 11 Section B of the same Directive.

Signed

Date: 8th March 2005

K J Warren, Manager, Certification Services

For and on behalf of INSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ England (Notified Body No: 0194)

For terms and conditions of issue, see page 2

certificate invalid

Terms and Conditions

Reference Documents: -

i) Test Reports - INSPEC 05.01.24, 05.01.26, 05.06.91, 05.06.92

ii) Technical File - TF/1321

iii) Test and Inspection Plan - QUA PRO 01/001

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- Satisfactory maintenance of independent certification against Article 11.B of the P.P.E. Directive.
- v) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.


CERTIFICATION INDEX

Item	Status	Issued	Amendment
Page 1 of 2 Page 1 of 2 (Amendment ONE)	Withdrawn Withdrawn	21/7/05	To add Willson Superone 3204 and 3206
Page 2 of 2 Schedule ONE	Withdrawn Withdrawn		020 / 4/14 0200
Schedule TWO	Withdrawn	21/7/05	To add two models, references and class
Schedule THREE	Withdrawn	16/11/05	To add four new model references
Schedule FOUR	Withdrawn	15/2/06	To remove model references
Schedule FIVE	Withdrawn	10/5/06	To amend model designations
Page 1 of 4 Page 2 of 4	Withdrawn Withdrawn	10/5/06 21/7/05	To update certificate To add test reports
Page 3 of 4	Withdrawn	061005	05.06.91 and 05.06.92
Page 4 of 4	Withdrawn	061005	To add further models
Page 1 to 4	Withdrawn	23/07/07	To add further pack sizes
Page 1 to 4	Withdrawn	30/08/07	To add models and pack sizes
Page 1 to 4	Withdrawn	24/06/08	Name change to SPERIAN
Page 1 to 4	Valid	09/09/08	Name change to designation of 1015794 & addition of 1017870 & 1017871



CERTIFICATION SCHEDULE

Number	Designation	Class	Valve
1013203	SPERIAN SUPERONE 3203	FFP1	No
1013205	SPERIAN SUPERONE 3205	FFP2	No
1013204	SPERIAN SUPERONE 3204	FFP1	Yes
1013206 1014143	SPERIAN SUPERONE 3206 SPERIAN SUPERONE 3203 DIY SACHET X3	FFP2 FFP1	Yes
1014334	SPERIAN SUPERONE 3205 DIY SACHET X3	FFP2	No
1013861	SPERIAN SUPERONE 3204 DIY SACHET X3	FFP1	Yes
1014335	SPERIAN SUPERONE 3206 DIY SACHET X3	FFP2	Yes
1015761	SPERIAN SUPERONE 3205 Bulk	FFP2	No
1015794	WILLSON SUPERONE 3205 DP BLC WILLSON SUPERONE 3205 DP BLC-5400	FFP2 FFP2	No No
1016704	SPERIAN SUPERONE 3203 – 2 x 15	FFP1	No
1016690	SPERIAN SUPERONE 3205 – 2 x 15	FFP2	No
1017870	SPERIAN SUPERONE 3203 – CAR REPAIR	FFP1	No
	SPERIAN SUPERONE 3206 – CAR REPAIR	FFP2	Yes



EC Certificate: 1321 Page 4 of 4 Revision: 080909



EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:

Honeywell Safety Products Europe

Erklärt, dass die im Folgenden beschriebene Persönliche Schutzausrüstung die Richtlinien der Direktive des Europäischen Rates erfüllt 89/686/CEE:

Bezeichnung: Filtrierende Halbmaske Honeywell SuperOne 3205 der Schutzklasse FFP2D

Referenz: 1013205

Standard(s): EN149:2001

Für diese PSA gilt die folgende EU-Prüfbescheinigung Nr.:

Q.S.001

<u>Und entspricht den in Artikel 11, Abschnitt B der Richtlinie 89/686/EEC genannten Anforderungen</u> unter Aufsicht der unten benannten Stelle.

Ausgestellt von:

INSPEC 56 Leslie Hough Way Salford M6 6AJ Greater Manchester United Kingdom +44 (0)12 96 68 29 66

Ort, Datum: Plaintel, 28/06/2017

Ausgestellt von:

Abteilung: Atemschutz

Pascal MARGERIT

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80 www.honeywellsafety.com



