

## Materialdatenblatt

Etiketten farbig permanent

### Obermaterial

|                      |   |                  |          |
|----------------------|---|------------------|----------|
| Materialbeschreibung | Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei             |                  |          |
| Geräteeignung        | Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer ( B/W) |                  |          |
| Dicke                | DIN EN ISO 534  | µm               | 107 ±10% |
| Flächengewicht       | DIN EN ISO 536  | g/m <sup>2</sup> | 80 ±10%  |

### Klebstoff

|              |   |
|--------------|---|
| Beschreibung | Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis.<br>Permanent |
|--------------|---|

### Trägermaterial

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Materialbeschreibung | Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei |
|----------------------|-------------------------------------|

### Verbund

|                                |                                   |                  |          |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Dicke                          | DIN EN ISO 534                    | µm               | 176 ±10% |
| Flächengewicht                 | DIN EN ISO 536                    | g/m <sup>2</sup> | 153 ±10% |
| Anwendungstemperatur           | Ca. -20°C bis +80°C               |                  |          |
| Minimale<br>Aufbringtemperatur | 0°C                               |                  |          |
| Optimale<br>Lagerbedingungen   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte |                  |          |

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.