

## Materialdatenblatt

Ordneretiketten, farbig, permanent

### Obermaterial

Materialbeschreibung	Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei		
Geräteeignung	Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer (Colour u. B/W)		
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	110 ±10%
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90 ±10%

### Klebstoff

Beschreibung	Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis. Permanenter Universalkleber für A4 Anwendungen.
--------------	---

### Trägermaterial

Materialbeschreibung	Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei
----------------------	-------------------------------------

### Verbund

Dicke	DIN EN ISO 534	µm	183 ±10%
Flächengewicht	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	168 ±10%
Anwendungstemperatur	Ca. -20°C bis +80°C		
Minimale Aufbringtemperatur	0°C		
Optimale Lagerbedingungen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.