

## Materialdatenblatt

Universaletiketten farbig wiederablösbar

### Obermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Farbiges, maschinenglattes Papier, holzfrei		
<i>Geräteeignung</i>	Inkjet-, Laser-Drucker (Colour u. B/W), Kopierer (Colour u. B/W)		
<i>Dicke</i>	DIN EN ISO 534	µm	107 ±10%
<i>Flächengewicht</i>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80 ±10%

### Klebstoff

<i>Beschreibung</i>	Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis, wiederablösbar
---------------------	---

### Trägermaterial

<i>Materialbeschreibung</i>	Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.
-----------------------------	--------------------------------------

### Verbund

<i>Dicke</i>	DIN EN ISO 534	µm	177 ±10%
<i>Flächengewicht</i>	DIN EN ISO 536	g/m <sup>2</sup>	156 ±10%
<i>Anwendungstemperatur</i>	Ca. -30°C bis +80°C		
<i>Minimale Aufbringtemperatur</i>	-15°C		
<i>Optimale Lagerbedingungen</i>	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte		

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.