

# LabelManager™ 280



## Wiederaufladbarer tragbarer Etikettendrucker mit PC- oder Mac®-Anbindung

- Erstellen Sie Etiketten per PC- oder Mac®-Anbindung mit den Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer.
- Wiederaufladbarer Akku
- Computer-Tastatur
- Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten
- Großer Bildschirm, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck sehen.
- Erstellen Sie Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung und 220 Symbolen und Clipart-Bildern
- Verwenden Sie die DYMO Label™ v.8 Software\*

\* Kompatibel mit Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 oder höher - nur Intel®



### Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 280-Etikettendrucker
- Wiederaufladbarer Akku
- USB-Kabel
- D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 12mm x 3m
- Schnellstartkarte und Kurzanleitung
- Ladeadapter
- Garantiekarte für 2 Jahre



### Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Gewicht (ohne Akku)	810 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über USB
Für Etikettengrößen:	6, 9, 12mm
Band-Plattform	D1, IND
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	15mm/s
Barcodes	Ja, über DYMO Label Software
Art des Schnitts	manuell
Batterien	Akku
Netzteil	Ja (enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kundenpreis
S0968970	LabelManager 280 QWERTZ DE/AT	Einheit	8,9	19,0	24,0	0,8	1	3501170968970	
		Umkarton	40,0	25,6	28,9	5,3	6	13501170968977	
		Palette	120,0	80,0	101,7	166,9	162		
<b>Zubehör (www.dymo.com)</b>									
1758458*	Akkusatz	Einheit	4,2	6,3	1,9	0,1	-	71701056917	
S0895890*	Ladeadapter	Einheit	9,0	4,8	8,2	0,1	1	3501170895894	

\*Dieser Artikel ist nur über den DYMO Helpdesk beziehbar.



## D1 Standard\*

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

\*Zur Verwendung mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

Kompatible D1-Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D1 STANDARD													
6mm	7m	S0720780	S0720770	S0720790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9mm	7m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	-	-	S0720690	-	S0720700	-
12mm	7m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



## IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

## IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

## IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

Zur Verwendung mit den LabelManager®, LabelWriter® 450 Duo- und Rhino™-Serien

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYLETIKETT													
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm	5,5m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	-
IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN													
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-	-
9mm	5,5m	18482	18508DMO	-	-	18485	-	-	-	-	-	-	-
12mm	5,5m	18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-	-
IND FLEXIBLES NYLONBAND													
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:  
Newell Europe Sàrl  
10, Chemin de Blandonnet  
1214 Vernier - Schweiz  
WWW.DYMO.COM



A Newell Rubbermaid Brand

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

©2015 Newell Europe LLC