Technisches Datenblatt

MILLER by Honeywell

Auffanggurt AGU 10

Beschreibung

Eine Auffangöse im Schulterbereich. Universell einstellbar. Geeignet für einfache Arbeiten mit Absturzgefahr.

Standard

DIN EN 361

Spezifikation

Standard Gurtbandmaterial: Polyester, 45 mm breit
Reißfestigkeit > 2200 daN

DuraFlex Gurtbandmaterial: Stretch, 45 mm breit
Reißfestigkeit > 2200 daN

D-Ring: Stahl geschmiedet verzinkt, 0,7 mm Ø
Bruchlast > 2200 daN

Temperatur im Einsatz: -30°C bis +50°C

Lebensdauer: 10 Jahre

Prüfung: Min. jährliche Sichtprüfung durch einen Sachkundigen

Artikel-Nr.	Beschreibung
ME10075	Auffanggurt AGU 10, Standartgurtband Größe M/L, Gewicht 1 kg
ME13135	Auffanggurt AGU 10 II, Standartgurtband Größe XL, Gewicht 1 kg
1005873	Auffanggurt AGU 10, DuraFlex-Material Größe M/L, Gewicht 1 kg
1005875	Auffanggurt AGU 10 II, DuraFlex-Material Größe XL, Gewicht 1 kg
ME13456	Auffanggurt AGU 10R, DuraFlex-Material Rückenösenverlängerung, Größe M/L, Gewicht 1,5 kg
ME13457	Auffanggurt AGU 10R II, DuraFlex-Material Rückenösenverlängerung, Größe XL, Gewicht 1,5 kg

Alle AGU-Gurte sind auch mit Automatikverschlüssen verfügbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser technisches Team unter 02301-96 29 20 oder techniservnorth.hsp@honeywell.com

SPERIAN FALL PROTECTION DEUTSCHLAND
Kronsforder Allee 16
D-23560 Lübeck, Deutschland
Tel : +49 (0) 45 1 / 70 274-0
Fax : +49 (0) 45 1 / 798 058
Website : www.honeywellsafety.com / e-mail : infogermany@honeywell.com