

## Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung      Ordneretiketten, permanent, grün  
 Mat Code                    2468

<b>Obermaterial</b>	
Materialbeschreibung	Durchgefärbtes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit erhöhter Opazität, exzellentem Absorptionsvermögen und Tonerhaftung. Basierend auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
Geräteeignung	DIN-A4-Bogen für Monochrom- und Farblaserdrucker, Monochrom-Kopierer, Monochrom- und Farb-Inkjetdrucker.
Dicke	107 µm
Flächengewicht	80 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebstoff</b>	
Beschreibung Freigaben	Klebstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion. Der Klebstoff entspricht den Europäischen Lebensmittelrichtlinien und Verordnungen. Er kann für die Etikettierung von Lebensmittelverpackung verwendet werden.
Haftung	Permanent haftend
<b>Trägermaterial</b>	
Sorte	Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier
Dicke	56 µm
Flächengewicht	55 g/m <sup>2</sup>
<b>Verbund</b>	
Dicke	176 µm
Flächengewicht	153 g/m <sup>2</sup>
Anwendungstemperatur	- 20 °C / + 80 °C                    kurzfristig höhere Temperaturen wie z.B. beim Druckvorgang im Laserdrucker stellen keine Beeinträchtigung dar
Minimale Aufbringtemperatur	0°C
Optimale Lagerbedingungen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
<b>Entsorgung</b>	
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend. Die bei der normalen Anwendung anfallenden Mengen können dem Altpapier zugefügt werden.
Verpackung	Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen.